TESLA
TA26FFLL-0932IAW

FEATURES

Λειτουργία Anti-Fungus, Self-Cleaning, Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης, Super EMC Απόδοση, Anti-Rust Cabinet, Έξυπνη Απόψυξη, Super Quiet Σχεδιασμός, Λειτουργία Turbo, Sleep Mode, Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Low Noise διανομή αέρα, Διπλή έξοδος για υποδοχή σωλήνα, Δυνατότητα επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα, Auto-Restart, Χρονοδιακόπτης,Honeycomb φίλτρα, Πλενόμενα Φίλτρα, Φίλτρο Ιονιστή, WIFI Ενσωματωμένο, Λειτουργία I FEEL

Ονομαστική Απόδοση			9000BTU	
Τροφοδοσία		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Λειτουργία			**Ψύξη**	**Θέρμανση**
Ονομαστική Απόδοση		W	2600 (500~2900)	2800(500~3100)
Ισχύς Τροφοδοσίας		W	800	750
Ρεύμα Λειτουργίας		A	3,56	3,32
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		W/W	6,15/ A++	5,1/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας (C)			14 - 43°C	-15 - 30°C
Αφύγρανση		Kg/h	1,2	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX4/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση		W	1500	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	8	
Συμπιεστής	Μοντέλο		KSK89D59UFZE	
	Τύπος		DC	
	Μάρκα		GMCC	
Εσωτερική Μονάδα	**Μοτέρ Ανεμιστήρα** Μοντέλο		YYK12-4B	
	Μοτέρ Ανεμιστήρα Ισχύς Τροφοδοσίας	**W**	12	
	Μοτέρ Ανεμιστήρα Χωρητικότητα	**uF**	1,5	
	Μοτέρ Ανεμιστήρα Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	**r/min**	1150	
	Ανεμιστήρας Μέγεθος	**mm**	ø97.8 / 558	
	Παροχή Αέρα (m^3/h)	**m^3/h**	560	
	Στάθμη Θορύβου (dB)	**dB(A)**	51	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	**mm**	750x285x200	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	**mm**	800x345x265	
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	**Kg**	8.5/10	
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα Μοντέλο		D-24-8	
	Μοτέρ Ανεμιστήρα Ισχύς Τροφοδοσίας	**W**	24	
	Μοτέρ Ανεμιστήρα Χωρητικότητα	**uF**	1,5	
	Μοτέρ Ανεμιστήρα Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	**r/min**	900	
	Ανεμιστήρας Μέγεθος	**mm**	390	
	Στάθμη Θορύβου (dB)	**dB(A)**	61	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	**mm**	730x545x285	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	**mm**	850x370x620	
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	**Kg**	25/27.5	
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	**g**	R32/530	
	Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	**Mpa**	4,28/1,18	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	**mm**	6.35 (1/4) / 9,53 (3/8)	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	**m**	15/10	