

TESLA TA35LLIL-1232IAW



FUNKCIJE

Funkcija protiv stvaranja gljivica, Samočišćenje, Samodijagnostika, Odlične EMC karakteristike, Nerđajuće kućište, Samootapanje, Tihi dizajn, Turbo funkcija, Režim spavanja, Indikator greške, Nizak nivo buke, Sistem raspšivanja vazduha, Dvostrani odvod za kondenz, Više brzina ventilatora, Automatsko restartovanje, Tajmer, Više vrsta filtracije vazduha, WIFI, Funkcija I Feel

Kapacitet		12000BTU		
Napajanje	V/Hz	220-240V~/50HZ		
Režim rada		Hlađenje	Grijanje	
Nominalni kapacitet	W	3500(800~3600)	3500(1000~3600)	
Ulazna snaga	W	1100	980	
Ulazna struja	A	4.87	4.32	
SEER-SCOP / Energetski razred	W/W	6.12/A++	4.07/A+	
Radni opseg (°C)		14 - 43°C	-15 - 30°C	
Odvlaživanje / isušivanje	Kg/h	1.2		
Stepen zaštite (IN) / (OUT)	(IP)	IPX4/IPX4		
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I		
Maksimalna potrošnja	W	1900		
Maksimalna struja	A	9.5		
Kompresor	Model	KSK89D59UFZE		
	Tip	DC		
	Brend	GMCC		
Unutrašnja jedinica	Motor Ventilatora	Model	YYK14-4	
		Ulazna snaga	W	14
		Kapacitet	uF	1.5
		Brzina RPM	r/min	1130
	Ventilator	Dimenzije	mm	Ø92/597
	Protok Vazduha		m ³ /h	580
	Nivo Buke		dB(A)	51
	Neto dimenzije		mm	800x300x199
	Bruto dimenzije		mm	900x370x270
	Neto / Bruto težina		Kg	8.5/10.5
Vanjska jedinica	Motor Ventilatora	Model	D-24-8	
		Ulazna snaga	W	24
		Kapacitet	uF	1.5
		Brzina RPM	r/min	770
	Ventilator	Dimenzije	mm	390
	Nivo Buke		dB(A)	61
	Neto dimenzije		mm	730x545x285
	Bruto dimenzije		mm	850x370x620
	Neto / Bruto težina		Kg	25/27.5
	Tip plina / količina		g	R32/600
Maksimalni pritisak		Mpa	4,28/1,18	
Cijevi	Tečna / plinska	mm	6.35 (1/4)/9,53 (3/8)	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	15/10	