

TESLA TA35LLIL-1232IAW



FEATURES

Λειτουργία Anti-Fungus, Self-Cleaning, Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης, Super EMC Απόδοση, Anti-Rust Cabinet, Έξυπνη Απόψυξη, Super Quiet Σχεδιασμός, Λειτουργία Turbo, Sleep Mode, Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Low Noise διανομή αέρα, Διπλή έξοδος για υποδοχή σωλήνα, Δυνατότητα επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα, Auto-Restart, Χρονοδιακόπτης, Honeycomb φίλτρα, Πλενόμενα Φίλτρα, Φίλτρο Ιονιστή, WIFI Ενσωματωμένο, Λειτουργία I FEEL

Όνομαστική Απόδοση			12000BTU	
Τροφοδοσία		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Λειτουργία			Ψύξη Θέρμανση	
Όνομαστική Απόδοση		W	3500(800~3600) 3500(1000~3600)	
Ισχύς Τροφοδοσίας		W	1100 980	
Ρεύμα Λειτουργίας		A	4.87 4.32	
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		W/W	6.12/A++ 4,8/A++	
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας (C)			14 - 43°C -15 - 30°C	
Αφύγραση		Kg/h	1.2	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX4/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση		W	1900	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	9.5	
Συμπιεστής	Μοντέλο		KSK89D59UFZE	
	Τύπος		DC	
	Μάρκα		GMCC	
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	YYK14-4	
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W	14
		Χωρητικότητα	uF	1.5
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	1130
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	Ø92/597
	Παροχή Αέρα (m³/h)		m³/h	580
	Στάθμη Θορύβου (dB)		dB(A)	51
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		mm	800x300x199
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		mm	900x370x270
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος		Kg	8.5/10.5
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	D-24-8	
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W	24
		Χωρητικότητα	uF	1.5
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	770
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	390
	Στάθμη Θορύβου (dB)		dB(A)	61
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		mm	730x545x285
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		mm	850x370x620
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος		Kg	25/27.5
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος		g	R32/600
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης		Mpa	4,28/1,18	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	6.35 (1/4)/9,53 (3/8)	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	15/10	