

TESLA TA35LLIL-1232IAW



LASTNOSTI

Anti glivična funkcija, Samočiščenje, Samodiagnoza, Napredno samoodtjanje, Izjemno tiho delovanje, Turbo funkcija, Sleep funkcija, Prikazovalnik kode napake, Sistem tihega pretoka zraka, Odvod kondenza na obeh straneh notranje enote, Več hitrosti ventilatorja, Samodejni ponovni zagon, Timer, Pralni filtri, Anti-Cold-Air funkcija (Samo pri gretju), WIFI vgrajen, I FEEL funkcija

Kapaciteta			12000BTU
Napajanje: Napetost / Frekvenca		V/Hz	220-240V~/50HZ
Način delovanja			Hlajenje Ogrevanje
Nazivna moč		W	3500(800~3600) 3500(1000~3600)
Vhodna moč		W	1100 980
Delovni tok		A	4.87 4.32
SEER-SCOP/ Energijski razred		W/W	6.12/A++ 4.07/A+
Temperaturni obseg (°C)			14 - 43°C -15 - 30°C
Razvlaževanje		Kg/h	1.2
Stopnja zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)		(IP)	IPX4/IPX4
Razred električne zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)		Class I / Class II	I/I
Max. Poraba		W	1900
Max. Tok		A	9.5
Kompresor	Model		KSK89D59UFZE
	Vrsta		DC
	Blagovna znamka		GMCC
Notranja enota	Ventilator	Model	YYK14-4
		Vhodna moč	W14
		Kapacitea	uF1.5
		Hitrost vrtenja	r/min1130
	Dimenzija ventilatorja	Premer / Dolžina	mmØ92/597
	Pretok zraka		m³/h580
	Glasnost delovanja notranje enote		dB(A)51
	Dimenzija notranje enote		mm800x300x199
	Dimenzija pakiranja		mm900x370x270
	Neto teža / Bruto teža		Kg8.5/10.5
Zunanja enota	Ventilator	Model	D-24-8
		Vhodna moč	W24
		Kapacitea	uF1.5
		Hitrost vrtenja	r/min770
	Dimenzija ventilatorja	Dolžin	mm390
	Glasnost delovanja notranje enote		dB(A)61
	Dimenzija notranje enote		mm730x545x285
	Dimenzija pakiranja		mm850x370x620
	Neto teža / Bruto teža		Kg25/27.5
	Vrsta plina / Teža		gR32/600
Max. Sesalni pritisk / Max. Tlačni pritisk		Mpa4,28/1,18	
Instalacija	Tekočina / Plin	mm	6.35 (1/4)/9,53 (3/8)
	Max. dolžina instalacije/ Max. višinska razlika	m	15/10