

TESLA TA71LLIL-2432IAW



FEATURES

Λειτουργία Anti-Fungus, Self-Cleaning, Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης, Super EMC Απόδοση, Anti-Rust Cabinet, Έξυπνη Απόψυξη, Super Quiet Σχεδιασμός, Λειτουργία Turbo, Sleep Mode, Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Low Noise διανομή αέρα, Διπλή έξοδος για υποδοχή σωλήνα, Δυνατότητα επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα, Auto-Restart, Χρονοδιακόπτης, Honeycomb φίλτρα, Πλενόμενα Φίλτρα, Φίλτρο Ιονιστή, WIFI Ενσωματωμένο, Λειτουργία I FEEL

Όνομαστική Απόδοση			24000BTU	
Τροφοδοσία		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Λειτουργία			Ψύξη Θέρμανση	
Όνομαστική Απόδοση		W	7100(1400~7400) 7100(900~7200)	
Ισχύς Τροφοδοσίας		W	2200 1960	
Ρεύμα Λειτουργίας		A	9.75 8.67	
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		W/W	6.32/A++ 4.32/A+++	
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας (C)			14 - 43°C -15 - 30°C	
Αφύγραση		Kg/h	1.7	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX4/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση		W	3700	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	16	
Συμπιεστής	Μοντέλο		GTD186UKQA9LT6	
	Τύπος		DC	
	Μάρκα		HIGHLY	
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	YYK50-4	
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W	50
		Χωρητικότητα	uF	3
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	1080
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	Ø107.9/839
	Παροχή Αέρα (m³/h)		m³/h	1150
	Στάθμη Θορύβου (dB)		dB(A)	59
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		mm	1100x330x235
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		mm	1160x400x305
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος		Kg	15/18
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	D-69-8	
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W	69
		Χωρητικότητα	uF	4
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	800
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	528
	Στάθμη Θορύβου (dB)		dB(A)	65
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		mm	900x700x350
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		mm	1020x430x770
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος		Kg	45/49.5
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος		g	R32/1440
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης		Mpa	4,28/1,18	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	6.35 (1/4) / 15.88 (5/8)	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10	