

TESLA TA33FFLL-12410A



КАРАКТЕРИСТИКИ

Анти-габична функција, самочистење, само дијагностицирање, одлични карактеристики на EMC, кукиште од нерѓосувачки челик, одмрзување, тивок дизајн, карактеристика Turbo, режим на спиење, индикатор на дефект, низок шум, систем за прочистување на воздухот, двонасочен кондензатор, повеќекратна брзина на вентилаторот, автоматско рестартирање, тајмер, повеќекратно филтрирање на воздухот, карактеристика I FEEL

Капацитет			12000BTU	
Напојување со електрична енергија		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Режим на ладење-греење			ЛадењеГреење	
Номинален капацитет		W	33003450	
Влезна моќност		W	1028955	
Влезна струја		A	4.474.15	
EER-COP		W/W	3.213.61	
Енергетска класа			AA	
Степен на заштита (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4	
Степен на електрична заштита (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I	
Максимална потрошувачка на енергија		W	8.5	
Максимална струја		A	1750	
Копресор		Модел	ASM125V1VFT	
		Тип	ROTARY	
		Марка	GMCC	
Внатрешна единица	Мотор за перка	Модел	YYK18-4B	
		Влезна моќност	W18	
		Капацитет	uF1.5	
		Брзина на минута RPM	r/min1330	
	Вентилатор	Димензии	mmØ97.8 / 558	
	Проток на воздух		m³/h560	
	Ниво на бучава		dB(A)36/33/30/27	
	Нето димензии		mm800x300x197	
	Бруто димензии		mm870x370x282	
	Нето / бруто тежина		Kg8/10,8	
	Надворешна едеиница	Мотор за перка	Модел	YDK25-6
			Влезна моќност	W25
Капацитет			uF1.5	
Брзина на минута			r/min820	
Вентилатор		Димензии	mmØ390 / 140	
Ниво на бучава		dB(A)52		
Нето димензии		mm660x500x240		
Бруто димензии		mm780x570x345		
Нето / бруто тежина		Kg29/31,65		
Вид на гас / количина		gR410/660		
Максимален притисок		Mpa4.16/1.17		
Цевки		Течност / гас	mmø6.35(0,5) / ø9.52(0,6)	
		Максимална разлика во должина и висина	m18/6	