

TESLA TA35LLML-1232IAW



FEATURES

Λειτουργία Anti-Fungus, Self-Cleaning, Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης, Super EMC Απόδοση, Anti-Rust Cabinet, Έξυπνη Απόψυξη, Super Quiet Σχεδιασμός, Λειτουργία Turbo, Sleep Mode, Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Low Noise διανομή αέρα, Διπλή έξοδος για υποδοχή σωλήνα, Δυνατότητα επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα, Auto-Restart, Χρονοδιακόπτης, Honeycomb φίλτρα, Πλενόμενα Φίλτρα, Φίλτρο Ιονιστή, WIFI Ενσωματωμένο, Λειτουργία I FEEL

Ονομαστική Απόδοση			12000BTU
Τροφοδοσία		V/Hz	220-240V~/50HZ
Λειτουργία			Ψύξη Θέρμανση
Ονομαστική Απόδοση		W	3500(800~3600) 3500(1000~3600)
Ισχύς Τροφοδοσίας		W	1100 980
Ρεύμα Λειτουργίας		A	4.87 4.32
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		W/W	6.12/A++ 4,8/A++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας (C)			14 - 43°C -15 - 30°C
Αφύγρανση		Kg/h	1.2
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX4/IPX4
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/I
Μέγ. Κατανάλωση		W	1900
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	9.5
Συμπιεστής	Μοντέλο		KSK89D59UFZE
	Τύπος		DC
	Μάρκα		GMCC
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	YYK14-4
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W 14
		Χωρητικότητα	uF 1.5
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min 1130
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm Ø92/597
	Παροχή Αέρα (m³/h)		m³/h 580
	Στάθμη Θορύβου (dB)		dB(A) 51
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		mm 800x300x199
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		mm 900x370x270
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος		Kg 8.5/10.5
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	D-24-8
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W 24
		Χωρητικότητα	uF 1.5
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min 770
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm 390
	Στάθμη Θορύβου (dB)		dB(A) 61
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		mm 730x545x285
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		mm 850x370x620
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος		Kg 25/27.5
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος		g R32/600
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου		mm 6.35 (1/4) / 9.53 (3/8)
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά		m 15/10