



Lastnosti

Anti glivična funkcija, Samočiščenje, Samodiagnoza, Top plate/cover improved, Super EMC performance, Ohišje zaščiteno proti rjavenju, Napredno samoodtajanje, Sistem tihega pretoka zraka, Backup Switch, Turbo funkcija, Hydrophilic Aluminium Fin, Način spanja, Prikazovalnik kode napake, Sistem tihega pretoka zraka, Odvod kondenza na obeh straneh notranje enote, Več hitrosti ventilatorja, Samodejni ponovni zagon, Časovnik, Air blade, Pralni filtri, Anti-Cold-Air funkcija (Heat Pump Only), WIFI optional, I FEEL funkcija

Kapaciteta				12000BTU
Napajanje: Napetost / Frekvenca			V/Hz	220-240V~/50HZ
Način delovanja				HlajenjeOgrevanje
Nazivna moč			W	3500(800-3800)3800(1000-4200)
Vhodna moč			W	1180(100-1600)1100(300-1600)
Delovni tok			A	5.6(0.7-7.8)4.9(0.6-6.4)
SEER-SCOP/ Energijski razred			W/W	6,19/A++4,03/A+
Temperaturni obseg			(°C)	16~49°C-15~30°C
Poraba energije (na leto, na podlagi standardnih rezultatov preskusov)			kwh	198938
Razvlaževanje			Kg/h	1
Stopnja zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)			(IP)	IPX0/IPX4
Razred električne zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)			Class I / Class II	I/I
Max. Poraba			W	1900
Max. Tok			A	9,5
Kompresor		Model		KSN98D34UER3
		Vrsta		DC
		Blagovna znamka		GMCC
Notranja enota	Ventilator	Model		YYK18-4B
		Vhodna moč	W	/
		Kapacitea	uF	1,5
		Hitrost vrtenja RPM	r/min	1280/1130/990/850
	Dimenzija ventilatorja	Premier / Dolžina	mm	φ97.8x558
	Pretok zraka		m³/h	600
	Glasnost delovanja notranje enote dB		dB(A)	53
	Dimenzija notranje enote		mm	750x285x200
	Dimenzija pakiranja		mm	802X346X267
	Neto teža / Bruto teža		Kg	8,5/10.5
Zunanja enota	Ventilator	Model		D-35-10A
		Vhodna moč	W	48
		Kapacitea	uF	/
		Hitrost vrtenja RPM	r/min	920/700/540
	Dimenzija ventilatorja	Dolžin	mm	407
	Glasnost delovanja notranje enote dB		dB(A)	62
	Dimenzija notranje enote		mm	705x279x530
	Dimenzija pakiranja		mm	825×326×595
	Neto teža / Bruto teža		Kg	22.5/26
	Vrsta plina / Teža		g	R32/560
	Max. Sesalni pritisk / Max. Tlačni pritisk		Mpa	4.3/2.5
	Instalacija		Tekočina / Plin	mm
Max. dolžina instalacije/ Max. višinska razlika			m	20/10