

TESLA TA36FFLL-1232IAPC



CARACTERISTICI

Funcție Antifungică, Autocurățare, Funcție de Autodiagnosticare, Performanță Super EMC, Carcasă Anti-rugină, Funcție Intelligent Defrost, Design Super Silențios, Funcție Turbo, Mod Sleep, Afișare Cod de Eroare, Sistem de flux aer cu zgomot redus, Scurgere duală pentru apă, Viteză multiplă a Ventilatorului, Repornire Automată, Timer, Filtru tip fagure, Filtru Lavabil, Filtru Ionizator, Funcție I FEEL, Kit de Instalare

Capacitate			12000BTU	
Tensiune și frecvență nominală		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Mod			Răcire / Incalzire	
Capacitatea nominală		W	3500(1400-3520) / 3500(1100-3750)	
Putere		W	997(450-1500) / 970(400-1350)	
Curent intrare		A	4.33(2.0-7.5) / 4.3(1.6-7.0)	
SEER-SCOP / Clasa energetică		W/W	6.17/A++ / 4.06/A+	
Niveluri de temperatură (°C)			14 - 43°C / -15 - 30°C	
Dezumidificare		Kg/h	1.1	
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4	
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I	
Consum Max. Intrare		W	1800	
Curent Max.		A	8.5	
Compresor	Model		ASK103D53UFZE	
	Tip		DC	
	Brand		GMCC	
Interior	Ventilator Motor	Model	YYK18-4B	
		Putere	W	18
		Capacitate	uF	1.5
		Viteza ventilatorului interior RPM	r/min	1250
	Ventilator	Dimensiuni	mm	ø97.8 / 558
	Circulația aerului interior (m³/h)		m³/h	480
	Nivelul zgomotului la interior dB		dB(A)	33/29/27/24
	Dimensiunea netă (L x L x H)		mm	700x285x188
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)		mm	750x355x260
	Greutate netă/Greutate brută		Kg	7,8/9,3
Exterior	Ventilator Motor	Model	YDK25-6B	
		Putere	W	25
		Capacitate	uF	1.5
		Viteza ventilatorului exterior RPM	r/min	820
	Ventilator	Dimensiuni	mm	390
	Nivel de zgomot la exterior dB		dB(A)	52
	Dimensiunea netă (L x L x H)		mm	720x545x255
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)		mm	835x382x600
	Greutate netă/Greutate brută		Kg	27,8/30,4
	Tip / Greutate refrigerant		g	R32/600
Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.		Mpa	4/1	
Conductă refrigerant	Parte Lichidă/ Parte Gazoasă	mm	φ6.35(0,5) / φ9.52(0,6)	
	Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	m	18/6	