



Tulajdonságok

Gombamentesítés, Öntisztítás, Öndiagnosztikai funkció, Továbbfejlesztett borítás, Szuper EMC teljesítmény, Rozsdamentes borítás, Intelligens leolvasztás, Szuper csendes konstrukció, Biztonsági kapcsoló, Turbó üzemmód, Hidrofil alumínium hőcserélő, Alvó üzemmód, Hibakód jelzés, Alacsony zajszintű légáramlás, Kétoldali vízkivezetés, Többféle ventilátor sebesség, Automatikus újraindítás, Időzítő, Légkeverés, Mosható szűrő, Anti-Cold-Air (csak hőszivattyú), WIFI opcionális, I FEEL funkció, Csövek és kábelek

Kapacitás		12000BTU	
Névleges feszültség és frekvencia	V/Hz	220-240V~/50HZ	
Üzemmód		Hűtés / Fűtés	
Névleges teljesítmény	W	3500(800-3800) / 3800(1000-4200)	
Felvett teljesítmény	W	1180(100-1600) / 1100(300-1600)	
Áramerősség	A	5,6(0.7-7.8) / 4,9(0.6-6.4)	
SEER-SCOP/ Energiaosztály	W/W	6,19/A++ / 4,03/A+	
Üzemi hőmérséklet	(°C)	16~49°C / -15~30°C	
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)	kwh	198 / 938	
Párátlanítás	Kg/h	1	
Védelmi fokozat (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Maximális bemeneti fogyasztás	W	1900	
Max. áramerősség	A	9,5	
Kompresszor	Modell	KSN98D34UER3	
	Típus	DC	
	Márka	GMCC	
Beltéri egység	Ventilátor motor	Modell	YK18-4B
		Tápfeszültség bemenet	W /
		Kapacitás	uF 1,5
		Beltéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min 1280/1130/990/850
	Beltéri ventilátor	átmérő x hossz	mm φ97.8*558
	Beltéri levegőkeringetés	m ³ /h	600
	Beltéri egység zajszint	dB(A)	53
	Nettó méretek	mm	705x285x200
	Csomagolás mérete	mm	802X346X267
Nettó súly / Bruttó súly	Kg	8,5/10,5	
Külséri egység	Ventilátor motor	Modell	D-35-10A
		Tápfeszültség bemenet	W 48
		Kapacitás	uF /
		Külséri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min 920/700/540
	Külséri ventilátor	hossz	mm 407
	Külséri egység zajszint	dB(A)	62
	Nettó méretek	mm	750x285x200
	Csomagolás mérete	mm	825x326x595
	Nettó súly / Bruttó súly	Kg	22.5/26
	Hűtőközeg típusa / töltet tömege	g	R32/560
Max. Kiürítés/Max. elszívás	Mpa	4.3/2.5	
Hűtőanyag csővezetékek	Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	φ6,35/φ9,52
	Hűtőközegcső maximális hossza / Max. szintkülönbség	m	20/10