



## Caracteristici

Funcție Antifungică, Autocurățare, Funcție de Autodiagnosticare, Top plate/cover improved, Performanță Super EMC, Carcasă Anti-rugină, Funcție Intelligent Defrost, Design Super Silențios, Backup Switch, Funcție Turbo, Hydrophilic Aluminium Fin, Mod Sleep, Afișare Cod de Eroare, Sistem de flux aer cu zgomot redus, Scurgere duală pentru apă, Viteză multiplă a Ventilatorului, Repornire Automată, Timer, Air blade, Filtru Lavabil, Anti-Cold-Air (Heat Pump Only), WIFI optional, Funcție I FEEL, Pipes and cables

<b>Capacitate</b>			12000BTU
<b>Tensiune și frecvență nominală</b>		V/Hz	220-240V~/50HZ
<b>Mod</b>			<b>Răcire</b> / <b>Incalzire</b>
<b>Capacitatea nominală</b>		W	3500(800-3800) / 3800(1000-4200)
<b>Putere</b>		W	1180(100-1600) / 1100(300-1600)
<b>Curent intrare</b>		A	5.6(0.7-7.8) / 4.9(0.6-6.4)
<b>SEER-SCOP / Clasa energetică</b>		W/W	6,19/A++ / 4,03/A+
<b>Niveluri de temperatură</b>		(°C)	16~49°C / -15~30°C
<b>Consum de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)</b>		kwh	198 / 938
<b>Dezumidificare</b>		Kg/h	1
<b>Nivelul de protecție (IN) / (OUT)</b>		(IP)	IPX0/IPX4
<b>Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)</b>		Class I / Class II	I/I
<b>Consum Max. Intrare</b>		W	1900
<b>Curent Max.</b>		A	9,5
<b>Compressor</b>	Model		KSN98D34UER3
	Tip		DC
	Brand		GMCC
<b>Interior</b>	<b>Ventilator Motor</b>	Model	YYK18-4B
		Putere	W /
		Capacitate	uF 1,5
		Viteza ventilatorului interior RPM	r/min 1280/1130/990/850
	<b>Ventilator</b>	Dimensiuni	mm φ97.8*558
	<b>Circulația aerului interior</b>		m³/h 600
	<b>Nivelul de zgomot la interior dB</b>		dB(A) 53
	<b>Dimensiunea netă (L x L x H)</b>		mm 750x285x200
	<b>Dimensiunea ambalajului (L x L x H)</b>		mm 802x346x267
	<b>Greutate netă/Greutate brută</b>		Kg 8,5/10.5
<b>Exterior</b>	<b>Ventilator Motor</b>	Model	D-35-10A
		Putere	W 48
		Capacitate	uF /
		Viteza ventilatorului exterior RPM	r/min 920/700/540
	<b>Ventilator</b>	Dimensiuni	mm 407
	<b>Nivel de zgomot la exterior dB</b>		dB(A) 62
	<b>Dimensiunea netă (L x L x H)</b>		mm 705x279x530
	<b>Dimensiunea ambalajului (L x L x H)</b>		mm 825x326x595
	<b>Greutate netă/Greutate brută</b>		Kg 22.5/26
	<b>Tip / Greutate refrigerant</b>		g R32/560
<b>Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.</b>		Mpa 4.3/2.5	
<b>Conductă refrigerant</b>	Parte Lichidă/ Parte Gazoasă		mm φ6,35/φ9,52
	Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.		m 20/10