



Tulajdonságok

Gombamentesítés, Öntisztítás, Öndiagnosztikai funkció, Továbbfejlesztett borítás, Szuper EMC teljesítmény, Rozsdamentes borítás, Intelligens leolvasztás, Szuper csendes konstrukció, Biztonsági kapcsoló, Turbó üzemmód, Hidrofil alumínium hőcserélő, Alvó üzemmód, Hibakód jelzés, Alacsony zajszintű légáramlás, Kétoldali vízkivezetés, Többféle ventilátor sebesség, Automatikus újraindítás, Időzítő, Légkeverés, Mosható szűrő, Anti-Cold-Air (csak hőszivattyú), WIFI, I FEEL funkció, Lysozyme szűrő

Kapacitás			12000BTU
Névleges feszültség és frekvencia		V/Hz	220-240V~/50HZ
Üzemmód			HűtésFűtés
Névleges teljesítmény		W	3500(800-3800)3800(1000-4200)
Felvett teljesítmény		W	1180(100-1600)1100(300-1600)
Áramerősség		A	5.6(0.7-7.8)4.9(0.6-6.4)
SEER-SCOP/ Energiaosztály		W/W	6,19/A++4,03/A+
Üzemi hőmérséklet		(°C)	16~49°C-15~30°C
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)		kwh	198938
Párátlanítás		Kg/h	1
Védelmi fokozat (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maximális bemeneti fogyasztás		W	1900
Max. áramerősség		A	9,5
Kompresszor		Modell	KSN98D34UER3
		Típus	DC
		Márka	GMCC
Beltéri egység	Ventilátor motor	Modell	YYK18-4B
		Tápfeszültség bemenet	W/
		Kapacitás	uF1,5
		Beltéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min1280/1130/990/850
	Beltéri ventilátor	átmérő x hossz	mmφ97.8x558
	Beltéri levegőkeringetés	m³/h	600
	Beltéri egység zajszint	dB(A)	53
	Nettó méretek	mm	750x285x200
	Csomagolás mérete	mm	802X346X267
	Nettó súly / Bruttó súly	Kg	8,5/10.5
Kültéri egység	Ventilátor motor	Modell	D-35-10A
		Tápfeszültség bemenet	W48
		Kapacitás	uF/
		Kültéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min920/700/540
	Kültéri ventilátor	hossz	mm407
	Kültéri egység zajszint	dB(A)	62
	Nettó méretek	mm	705x279x530
	Csomagolás mérete	mm	825×326×595
	Nettó súly / Bruttó súly	Kg	22.5/26
	Hűtőközeg típusa / töltet tömege	g	R32/560
Max. Kiürítés/Max. elszívás	Mpa	4.3/2.5	
Hűtőanyag csővezetékek		Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mmφ6,35/φ9,52
		Hűtőközegcső maximális hossza / Max. szintkülönbség	m20/10