



Карактеристики

Функција против габи, самочистење, самодијагностичка функција, подобрена горна плоча/капак, супер EMC перформанси, ормар отпорен на 'рѓа, паметно одмрзнување, дизајн со супер тивок, резервен прекинувач, турбо операција, хидрофилна алуминиумска ламела, режим на мирување, Индикација за код за грешка, систем за проток со низок шум, двостран излез на вода, повеќестепена брзина на вентилаторот, автоматско рестартирање, тајмер, воздушна перка, филтер што може да се пере, заштита од ладен воздух (само за топлинска пумпа), WIFI, I FEEL, филтер за лизозим

Капацитет		12000BTU	
Номинален напон и фреквенција		V/Hz	
Mode		220-240V~/50HZ	
Номинален капацитет		Ладeње	Греење
Влезна моќност		3500(800-3800)	3800(1000-4200)
Јачина на електрична енергија		1180(100-1600)	1100(300-1600)
SEER-SCOP/ Енергетска класа		W	W
Опсег на работа (°C)		A	A
Потрошувачка на ел. енергија (годишно, врз основа на резултати од стандардни тестирања)		6,19/A++	4,03/A+
Одвлажнување		(°C)	(°C)
Степен на заштита (IN) / (OUT)		16~49°C	-15~30°C
Класа на електрична заштита (IN) / (OUT)		kwh	198
Макс. влезна потрошувачка			938
Макс. Електрична енергија		Kg/h	1
Компресор		(IP)	IPX0/IPX4
		Class I / Class II	I/I
		W	1900
		A	9,5
Внатрешна единица	Модел	KSN98D34UER3	
	Тип	DC	
	Бренд	GMCC	
	Мотор на вентилатор	YYK18-4B	
	Влезна сила	W	/
	Капацитет	uF	1,5
	Брзина на внатрешен вентилатор RPM	r/min	1280/1130/990/850
	Внатрешен вентилатор	долж. на дија.	mm
	Внатрешна циркулација на воздух	m³/h	600
	Ниво на бучава на внатрешна dB	dB(A)	53
Надворешна единица	Нето димензија	mm	750x285x200
	Димензија на пакување	mm	802X346X267
	Нето тежина/Бруто тежина	Kg	8,5/10,5
	Мотор на вентилатор	Модел	D-35-10A
	Влезна сила	W	48
	Капацитет	uF	/
	Брзина на надворешен вентилатор RPM	r/min	920/700/540
	Надворешен вентилатор	долж. на дија.	mm
	Ниво на бучава на надворешна единица, dB	dB(A)	407
	Нето димензија	mm	62
Цевки за разладно средство		mm	705x279x530
		mm	825x326x595
		Kg	22.5/26
		g	R32/560
		Mpa	4.3/2.5
		mm	ф6,35/ф9,52
		m	20/10