



Funkcije

Funkcija protiv stvaranja gljivica, samo čišćenje, samo dijagnostika, Top plate/cover improved, odlične EMC karakteristike, nerđajuće kućište, samo otapanje, tihi dizajn, Backup Switch, Turbo funkcija, Hydrophilic Aluminium Fin, režim spavanja, indikator greške, nizak nivo buke, dvostrani odvod za kondenz, više brzina ventilatora, automatsko restartovanje, tajmer, Air blade, perivi filter, Anti-Cold-Air (Heat Pump Only), WIFI, funkcija I FEEL, Lysozyme filter

Kapacitet		12000BTU		
Napajanje	V/Hz	220-240V~/50HZ		
Režim rada		Hlađenje	Grejanje	
Nominalni kapacitet	W	3500(800-3800)	3800(1000-4200)	
Ulazna snaga	W	1180(100-1600)	1100(300-1600)	
Ulazna struja	A	5.6(0.7-7.8)	4.9(0.6-6.4)	
SEER-SCOP/ Energetski razred	W/W	6,19/A++	4,03/A+	
Radni opseg	(°C)	16~49°C	-15~30°C	
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)	kwh	198	938	
Odvlaživanje / isušivanje	Kg/h	1		
Stepen zaštite (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4		
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I		
Maksimalna potrošnja	W	1900		
Maksimalna struja	A	9,5		
Kompresor	Model	KSN98D34UER3		
	Tip	DC		
	Brand	GMCC		
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	YK18-4B	
		Ulazna snaga	W	/
		Kapacitet	uF	1,5
		Brzina RPM	r/min	1280/1130/990/850
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ97.8x558
	Protok vazduha		m ³ /h	600
	Nivo buke dB		dB(A)	53
	Neto dimenzije		mm	750x285x200
	Bruto dimenzije		mm	802X346X267
Neto / Bruto težina		Kg	8,5/10.5	
Spoljašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	D-35-10A	
		Ulazna snaga	W	48
		Kapacitet	uF	/
		Brzina RPM	r/min	920/700/540
	Ventilator	Dimenzije	mm	407
	Nivo buke dB		dB(A)	62
	Neto dimenzije		mm	705x279x530
	Bruto dimenzije		mm	825x326x595
	Neto / Bruto težina		Kg	22.5/26
	Tip gasa / količina		g	R32/560
Maksimalni pritisak		Mpa	4.3/2.5	
Cevi	Tečna / gasna	mm	φ6,35/φ9,52	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	20/10	