



Features

Λειτουργία Anti-Fungus, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, Λειτουργία I FEEL+, Έξυπνη Απόψυξη, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία Ύπνου, Αθόρυβη Λειτουργία, Δυνατότητα Επιλογής Ταχύτητας Ανεμιστήρα, Λειτουργία Αυτόματης Επανεκκίνησης, Χρονοδιακόπτης, Ισορροπημένη Κατανομή Αέρα, Λειτουργία Ομαλής Εκκίνησης Θέρμανσης, Αυτόματη Διάγνωση και Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Super EMC, Πλενόμενα Φίλτρα, Διπλή Υποδοχή Σωλήνα, Διακόπτης ON/OFF στην Εσωτερική Μονάδα, Ανθεκτική Κατασκευή Εξωτερικής Μονάδας, Anti-Rust Cabinet, Πτερύγια Υδροφίλου Αλουμινίου

Ονομαστική Απόδοση		12000BTU	
Τροφοδοσία		220-240V~/50HZ	
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική Απόδοση		W	3500(800-3800)
Ισχύς Τροφοδοσίας		W	1180(100-1600)
Ρεύμα Λειτουργίας		A	5.6(0.7-7.8)
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		W/W	6,19/A++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας		(°C)	16~49°C
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)		kwh	198
Αφύγρανση		Kg/h	1
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX0/IPX4
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/I
Μέγ. Κατανάλωση		W	1900
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	9,5
Συμπιεστής	Μοντέλο		KSN98D34UER3
	Τύπος		DC
	Μάρκα		GMCC
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	YYK18-4B
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W
		Χωρητικότητα	uF
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	1280/1130/990/850
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm
	Παροχή Αέρα	m³/h	600
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	53
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	750x285x200
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	802X346X267
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	8,5/10.5
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	D-35-10A
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W
		Χωρητικότητα	uF
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	920/700/540
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	62
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	705x279x530
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	825x326x595
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	22.5/26
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g	R32/560
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού		mm	φ6,35/φ9,52
		m	20/10