



Tulajdonságok

Gombamentesítés, Öntisztítás, Öndiagnosztikai funkció, Továbbfejlesztett borítás, Szuper EMC teljesítmény, Rozsdamentes borítás, Intelligens leolvasztás, Szuper csendes konstrukció, Biztonsági kapcsoló, Turbó üzemmód, Hidrofil alumínium hőcserélő, Alvó üzemmód, Hibakód jelzés, Alacsony zajszintű légáramlás, Kétoldali vízkivezetés, Többféle ventilátor sebesség, Automatikus újraindítás, Időzítő, Légkeverés, Mosható szűrő, Anti-Cold-Air (csak hőszivattyú), WIFI, I FEEL funkció, Csövek és kábelek

Kapacitás		12000BTU		
Névleges feszültség és frekvencia	V/Hz	220-240V~/50HZ		
Üzemmód		Hűtés	Fűtés	
Névleges teljesítmény	W	3500(800-3800)	3800(1000-4200)	
Felvett teljesítmény	W	1180(100-1600)	1100(300-1600)	
Áramerősség	A	5,6(0.7-7.8)	4,9(0.6-6.4)	
SEER-SCOP/ Energiaosztály	W/W	6,19/A++	4,03/A+	
Üzemi hőmérséklet	(°C)	16~49°C	-15~30°C	
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)	kwh	198	938	
Párátlanítás	Kg/h	1		
Védelmi fokozat (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4		
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I		
Maximális bemeneti fogyasztás	W	1900		
Max. áramerősség	A	9,5		
Kompresszor	Modell	KSN98D34UER3		
	Típus	DC		
	Márka	GMCC		
Beltéri egység	Ventilátor motor	Modell	YK18-4B	
		Tápfeszültség bemenet	W	/
		Kapacitás	uF	1,5
		Beltéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min	1280/1130/990/850
	Beltéri ventilátor	átmérő x hossz	mm φ97.8x558	
	Beltéri levegőkeringetés	m ³ /h	600	
	Beltéri egység zajszint	dB(A)	53	
	Nettó méretek	mm	750x285x200	
	Csomagolás mérete	mm	802X346X267	
Nettó súly / Bruttó súly	Kg	8,5/10.5		
Külséri egység	Ventilátor motor	Modell	D-35-10A	
		Tápfeszültség bemenet	W	48
		Kapacitás	uF	/
		Külséri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min	920/700/540
	Külséri ventilátor	hossz	mm 407	
	Külséri egység zajszint	dB(A)	62	
	Nettó méretek	mm	705x279x530	
	Csomagolás mérete	mm	825x326x595	
	Nettó súly / Bruttó súly	Kg	22.5/26	
	Hűtőközeg típusa / töltet tömege	g	R32/560	
Max. Kiürítés/Max. elszívás	Mpa	4.3/2.5		
Hűtőanyag csővezetékek	Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	φ6,35/φ9,52	
	Hűtőközegcső maximális hossza / Max. szintkülönbség	m	20/10	