



Caracteristici

Funcție Antifungică, Autocurățare, Funcție de Autodiagnosticare, Top plate/cover improved, Performanță Super EMC, Carcasă Anti-rugină, Funcție Intelligent Defrost, Design Super Silențios, Backup Switch, Funcție Turbo, Hydrophilic Aluminium Fin, Mod Sleep, Afișare Cod de Eroare, Sistem de flux aer cu zgomot redus, Scurgere duală pentru apă, Viteză multiplă a Ventilatorului, Repornire Automată, Timer, Air blade, Filtru Lavabil, Anti-Cold-Air (Heat Pump Only), WIFI optional, Funcție I FEEL, Pipes and cables

Capacitate			12000BTU
Tensiune și frecvență nominală		V/Hz	220-240V~/50HZ
Mod			Răcire Incalzire
Capacitatea nominală		W	3500(800-3800) 3800(1000-4200)
Putere		W	1180(100-1600) 1100(300-1600)
Curent intrare		A	5.6(0.7-7.8) 4.9(0.6-6.4)
SEER-SCOP / Clasa energetică		W/W	6,19/A++ 4,03/A+
Niveluri de temperatură		(°C)	16~49°C -15~30°C
Consum de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)		kwh	198 938
Dezumidificare		Kg/h	1
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Consum Max. Intrare		W	1900
Curent Max.		A	9,5
Compressor	Model		KSN98D34UER3
	Tip		DC
		Brand	GMCC
Interior	Ventilator Motor	Model	YYK18-4B
		Putere	W
		Capacitate	uF
		Viteza ventilatorului interior RPM	1280/1130/990/850
	Ventilator	Dimensiuni	mm
	Circulația aerului interior		m³/h
	Nivelul de zgomot la interior dB		dB(A)
	Dimensiunea netă (L x L x H)		mm
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)		mm
	Greutate netă/Greutate brută		Kg
Exterior	Ventilator Motor	Model	D-35-10A
		Putere	W
		Capacitate	uF
		Viteza ventilatorului exterior RPM	920/700/540
	Ventilator	Dimensiuni	mm
	Nivel de zgomot la exterior dB		dB(A)
	Dimensiunea netă (L x L x H)		mm
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)		mm
	Greutate netă/Greutate brută		Kg
	Tip / Greutate refrigerant		g
		Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.	Mpa
Conductă refrigerant		Parte Lichidă/ Parte Gazoasă	mm
		Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	m