



## Caracteristici

I Feel / Follow me, Briză de aer discretă, Flux de aer Smart, ECO, Performanță super EMC, Autodiagnosticare, Dezghețare inteligentă, Funcție de autocurățare, Funcție Anti-Mucegai, Carcasă Anti-Rugina, Mod de Dezumidificare Independent, Design Super Silentios, Flux de Aer cu Zgomot Redus, Mod Turbo, Mod Auto, Mod Sleep, Indicație Cod Eroare, Auto restart, Cronometru, 4 Viteze ale Ventilatorului, Motor ventilator exterior cu cinci trepte, Încălzire/răcire la temperatură joasă, Filtru Fagure, Filtru Lavabil, Drenaj dublu lateral, Standby 1W Standby, Pornire cu gamă largă de tensiuni, Sterilizare 56°C, Pornire cu gamă largă de tensiuni, 56°C, Detectare scurgeri de agent frigorific, Telecomandă, Memorie poziție fante aer, Display LED ascuns, Display ON/OFF, Răcire Confortabilă, Răcire Puternică la 60°C, Racire&Încălzire Rapidă, Suport Telecomandă, Design smart fante aer, Curățare rapidă, Aluminiu Hidrofil Fin, Comutator de Rezervă, Echipat cu mai multe viteze ale ventilatorului, I-clean, Intelligent ON-OFF, Placă superioară/capac îmbunătățită, Fante aer oscilante automate, Anti Aer-Rece, Kit de Instalare

<b>Capacitate</b>		12000BTU	
<b>Tensiune și frecvență nominală</b>		V/Hz 220-240V~/50HZ	
<b>Mod</b>		<b>Răcire</b>	<b>Încălzire</b>
<b>Capacitatea nominală</b>	W	3400(800-3800)	3500(800-4000)
<b>Putere</b>	W	1340(200-1500)	950(200-1400)
<b>Curent intrare</b>	A	5.9(0.8-6.6)	4.1(0.8-6.1)
<b>SEER/ Clasa energetică</b>		6,2/A++	/
<b>SCOP/ Clasa energetica - medie</b>		/	4,0/A+
<b>SCOP/ Clasa energetica - mai cald</b>		/	5,1/A+++
<b>Niveluri de temperatură</b>	°C	16-49	-15-30
<b>Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)</b>	kWh	192	/
<b>Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mediu</b>	kWh	/	840
<b>Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mai cald</b>	kWh	/	851
<b>Dezumidificare</b>	Kg/h	1,7	
<b>Nivelul de protecție (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX0/IPX4	
<b>Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)</b>	Class I / Class II	I/I	
<b>Consum Max. Intrare</b>	W	1600	
<b>Curent Max.</b>	A	9	
<b>Compressor</b>	Model	KSN89D28UE4A31	
	Tip	Rotary	
	Marcă	GMCC	
<b>Interior</b>	Circulația aerului interior	m <sup>3</sup> /h	600
	Nivelul de zgomot la interior dB	dB(A)	36/40/45/48/54
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	750x285x200
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	820x347x277
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	7,5/10,5
<b>Unitate exterioară</b>	Nivel de zgomot la exterior dB	dB(A)	61
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	650*455*278
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	760x510x315
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	18,5/21
	Tip refrigerant		R32
	Greutate refrigerant	Kg	0,57
	GWP		675
	tCO <sub>2</sub> eq.		0,38
<b>Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.</b>	Mpa	4.3/2.5	
<b>Conductă refrigerant</b>	Parte Lichidă/ Parte Gazoasă	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	m	20/10