



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία I Feel / Follow me, Λειτουργία Breeze Away, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Λειτουργία ECO, Super EMC, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Έξυπνη Λειτουργία Απόφυξης, Λειτουργία Self-Cleaning, Λειτουργία Anti-fungus, Anti-rust Cabinet, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρασης, Super Quiet Σχεδιασμός, Ροή Αέρα Χαμηλού Θορύβου, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Λειτουργία, Sleep Mode, Αναγνώριση Σφάλματος Λειτουργίας, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης, 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα, 5 Ταχύτητες Ανεμιστήρα Εξωτερικής Μονάδας, Θέρμανση και Ψύξη σε Χαμηλές Θερμοκρασίες, Φίλτρο Honeycomb, Πλενόμενο Φίλτρο, 1W Standby, Διπλή Έξοδος Υποδοχής Σωλήνα, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Εναλλαγές Τάσης Ρεύματος, Αποστείρωση στους 56°C, Ανίχνευσης Διαρροής, Τηλεχειριστήριο, Μνήμη Θέσης Περισίδων, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οθόνης, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Έξυπνος Σχεδιασμός Περισίδων, Εύκολο Καθάρισμα, Υδρόφιλο Πτερύγιο Αλουμινίου, Διακόπτης Backup, Κρυφή Οθόνη, Λειτουργία I-Clean, Anti-Cold Air, Ενσωματωμένο Wi-Fi

Όνομαστική Απόδοση		18000BTU	
Τροφοδοσία	V/Hz	220-240V~/50HZ	
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση
Όνομαστική Απόδοση	W	5100(1300-5300)	5200(1300-5300)
Ισχύς Τροφοδοσίας	W	1670(280-1800)	1400(220-1500)
Ρεύμα Λειτουργίας	A	7.4(1.2-7.9)	6.2(1.0-6.6)
SEER/ Ενεργειακή Κλάση		6,7/A++	/
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - μέσος όρος		/	4,0/A+
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - θερμότερο		/	5,3/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας	°C	16-49	-15-30
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών)	kWh	266	/
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - μέσος όρος	kWh	/	1144
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - θερμότερο	kWh	/	937
Αφύγραση	Kg/h	2,5	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	(IP)	IPX0/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση	W	1900	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας	A	9	
Συμπιεστής	Μοντέλο	KSN98D25UER3	
	Τύπος	Rotary	
	Μάρκα	GMCC	
Εσωτερική Μονάδα	Παροχή Αέρα	m ³ /h	850
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	40/46/52/54/57
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	900x310x225
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	970x382x302
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	10/13,5
Εξωτερική μονάδα	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	62
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	705x530x280
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	825x595x345
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	23/27
	Ψυκτικό Μέσο		R32
	Βάρος ψυκτικού μέσου	Kg	0,54
	GWP		675
	iCO ₂ eq.		0,36
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	4.3/2.5	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	Dg4/Dg10(1/4-1/2)
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/15