

TESLA TA53LLIL-1832IAW



FEATURES

Λειτουργία Anti-Fungus, Self-Cleaning, Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης, Super EMC Απόδοση, Anti-Rust Cabinet, Έξυπνη Απόψυξη, Super Quiet Σχεδιασμός, Λειτουργία Turbo, Sleep Mode, Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Low Noise διανομή αέρα, Διπλή έξοδος για υποδοχή σωλήνα, Δυνατότητα επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα, Auto-Restart, Χρονοδιακόπτης, Honeycomb φίλτρα, Πλενόμενα Φίλτρα, Φίλτρο Ιονιστή, WIFI Ενσωματωμένο, Λειτουργία I FEEL

Όνομαστική Απόδοση			18000BTU	
Τροφοδοσία		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Λειτουργία			Ψύξη Θέρμανση	
Όνομαστική Απόδοση		W	5300(1200~5500) 5600(1200~5900)	
Ισχύς Τροφοδοσίας		W	1650 980	
Ρεύμα Λειτουργίας		A	7.31 6.65	
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		W/W	6.55/A++ 4.07/A+++	
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας (C)			14 - 43°C -15 - 30°C	
Αφύγρανση		Kg/h	1.5	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX4/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση		W	2900	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	12	
Συμπιεστής	Μοντέλο		KSM135D23UFZ	
	Τύπος		DC	
	Μάρκα		HIGHLY	
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	D-310-30-8	
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W	30
		Χωρητικότητα	uF	1.5
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	1180
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	Ø106/715
	Παροχή Αέρα (m³/h)		m³/h	900
	Στάθμη Θορύβου (dB)		dB(A)	57
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		mm	970x315x235
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		mm	1025x385x305
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος		Kg	12.5/15.5
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	D-40-8	
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W	40
		Χωρητικότητα	uF	1.5
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	900
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	421
	Στάθμη Θορύβου (dB)		dB(A)	63
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		mm	800x545x315
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		mm	920x400x620
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος		Kg	35/38.5
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος		g	R32/1280
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης		Mpa	4,28/1,18	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	6.35 (1/4) / 12.7 (1/2)	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10	