

TESLA TA53LLML-1832IAW



ZNAČAJKE

Funkcija protiv gljivica, samočišćenje, samodijagnostika, izvrsne EMC karakteristike, kućište od nehrđajućeg čelika, samootapanje, tihi dizajn, stanje mirovanja, Turbo funkcija, indikator grešaka, niska razina buke, sustav za pročišćavanje zraka, dvosmjerni kondenzator, višestruka brzina ventilatora, automatsko ponovno pokretanje, tajmer, višestruka filtracija zraka, WIFI, funkcija I FEEL

Kapacitet			18000BTU	
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Način hlađenja i grijanja			Hlađenje Grijanje	
Nominalni kapacitet		W	5300(1200~5500)5600(1200~5900)	
Ulazna snaga		W	1650980	
Ulazna struja		A	7.316.65	
SEER-SCOP/ Energetski razred		W/W	6.55/A++4.07/A+	
Radni raspon (°C)			14 - 43°C-15 - 30°C	
Odvlaživanje / Isušivanje		Kg/h	1.5	
Stupanj zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4	
Stupanj električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja		W	2900	
Maksimalna struja		A	12	
Kompresor		Model	KSM135D23UFZ	
		Tip	DC	
		Brend	GMCC	
Unutarnja jedinica	Motor ventilatora	Model	D-310-30-8	
		Ulazna snaga	W30	
		Kapacitet	uF1.5	
		Brzina RPM	r/min1180	
	Ventilator	Dimenzije	mmØ106/715	
	Protok zraka (m³/h)		m³/h900	
	Razina buke dB		dB(A)57	
	Neto dimenzije		mm970x315x235	
	Bruto dimenzije		mm1025x385x305	
	Neto / Bruto težina		Kg12.5/15.5	
	Vanjska jedinica	Motor ventilatora	Model	D-40-8
			Ulazna snaga	W40
Kapacitet			uF1.5	
Brzina RPM			r/min900	
Ventilator		Dimezije	mm421	
Razina buke dB		dB(A)63		
Neto dimenzije		mm800x545x315		
Bruto dimenzije		mm920x400x620		
Neto / Bruto težina		Kg35/38.5		
Vrsta plina / količina		gR32/1280		
Maksimalni pritisak		Mpa4,28/1,18		
Cijevi		Tekućina / plin	mm6.35 (1/4) / 12.7 (1/2)	
		Maksimalna duljina / Visinska razlika	m25/10	