

TESLA TA70FFLL-24410A



FUNKCIJE

Funkcija protiv stvaranja gljivica, samo čišćenje, samo dijagnostika, odlične EMC karakteristike, nerđajuće kućište, samo otapanje, tihi dizajn, Turbo funkcija, režim spavanja, indikator greške, nizak nivo buke, sistem raspršivanja vazduha, dvostrani odvod za kondenz, više brzina ventilatora, automatsko restartovanje, tajmer, više vrsta filtracije vazduha, funkcija I Feel

Kapacitet			24000BTU
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50HZ
Režim rada			Hlađenje Grejanje
Nominalni kapacitet		W	7000 7200
Ulazna snaga		W	2325 2243
Ulazna struja		A	10.1 9.75
EER-COP		W/W	3.01 3.21
Energetski razred			A A
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maksimalna potrošnja		W	2900
Maksimalna struja		A	16.5
Kompresor	Model		ASG240V1VMU
	Tip		ROTARY
	Brand		GMCC
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	YYK25-4D
		Ulazna snaga	W 25
		Kapacitet	uF 3
		Brzina RPM	r/min 1230
	Ventilator	Dimenzije	mm Ø107.9 / 661
	Protok vazduha (m³/h)		m³/h 1050
	Nivo buke dB		dB(A) 40/37/34/31
	Neto dimenzije		mm 970×315×235
	Bruto dimenzije		mm 1047×385×317
	Neto / Bruto težina		Kg 11.5/14,3
Spoljašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	YDK69-6A
		Ulazna snaga	W 69
		Kapacitet	uF 4
		Brzina RPM	r/min 830
	Ventilator	Dimenzije	mm Ø470 / 140
	Nivo buke dB		dB(A) 55
	Neto dimenzije		mm 825×655×310
	Bruto dimenzije		mm 945×725×435
	Neto / Bruto težina		Kg 46/50,2
	Tip gasa / količina		g R410/1500
Cevi	Maksimalni pritisak		Mpa 4.15/1.15
	Tečna / gasna	mm	Ø6.35(0,5) / Ø15,88(0,75)
		Maksimalna dužina / Visinska razlika	m 18/6