

TESLA TA71FFLL-2432IAW



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функция Anti-Fungus, Самопочистване, Функция за самодиагностика, Super EMC функция, Корпус с покритие против ръжда, Интелигентно размразяване, Super тих режим, Турбо функция, Режим на сън, Индикация на код за неизправност, Система за въздушен поток с нисък шум, Двустранен изход за вода, Множество скорости на вентилатора, Автоматично рестартиране, Таймер, Филтър за миене, Включен WIFI, I FEEL функция

Капацитет			24000BTU
Номинален волт и честота		V/Hz	220-240V~/50HZ
Режим			Охлаждане
Номинален капацитет		W	7000 (1400~7300)
Входна мощност		W	2200
Входен ток		A	9.75
SEER-SCOP / Енергиен клас		W/W	6,89/ A++
Работен обхват (°C)			14 - 43°C
Обезвлажняване		Kg/h	2.3
Степен на защита (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4
Клас на електрическа защита (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Макс. потребление на вход		W	3700
Макс. текущ		A	16
Компресор	Модел		GTD186UKQA9LT6
	Тип		DC
	Марка		HIGHLY
Вътрешно тяло	Мотор на вентилатора	Модел	YYK50-4
		Входна мощност	W
		Капацитет	uF
		Скорост на мотора RPM	r/min
	Вентилатор	Размери	mm
	Скорост на потока		m³/h
	Ниво на шум		dB(A)
	Нетни размери		mm
	Брутни размери		mm
	Нето/ Бруто тегло		Kg
Външно тяло	Мотор на вентилатора	Модел	D-69-8
		Входна мощност	W
		Капацитет	uF
		Скорост на мотора RPM	r/min
	Вентилатор	Размери	mm
	Ниво на шум		dB(A)
	Нетни размери		mm
	Брутни размери		mm
	Нето / Бруто тегло		Kg
	Тип на фреона / Тегло		g
Тръби	Макс. Разреждане / Макс. налягане		Mpa
	Течна страна / Газова страна		mm
	Макс. дължина на тръбата за хладилен агент / Макс. разлика в нивото		m