



## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία I Feel / Follow me, Λειτουργία Breeze Away, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Λειτουργία ECO, Super EMC, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Έξυπνη Λειτουργία Απόφυξης, Λειτουργία Self-Cleaning, Λειτουργία Anti-fungus, Anti-rust Cabinet, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρανσης, Super Quiet Σχεδιασμός, Ροή Αέρα Χαμηλού Θορύβου, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Λειτουργία, Sleep Mode, Αναγνώριση Σφάλματος Λειτουργίας, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης, 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα, 5 Ταχύτητες Ανεμιστήρα Εξωτερικής Μονάδας, Θέρμανση και Ψύξη σε Χαμηλές Θερμοκρασίες, Φίλτρο Honeycomb, Πλενόμονο Φίλτρο, 1W Standby, Διπλή Έξοδος Υποδοχής Σωλήνα, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Εναλλαγές Τάσης Ρεύματος, Αποστείρωση στους 56°C, Ανίχνευσης Διαρροής, Τηλεχειριστήριο, Μνήμη Θέσης Περισίδων, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οθόνης, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Έξυπνος Σχεδιασμός Περισίδων, Εύκολο Καθάρισμα, Υδρόφιλο Πτερύγιο Αλουμινίου, Διακόπτης Backup, Κρυφή Οθόνη, Λειτουργία I-Clean, Anti-Cold Air, Ενσωματωμένο Wi-Fi

Όνομαστική Απόδοση		24000BTU	
Τροφοδοσία	V/Hz	220-240V~/50HZ	
Λειτουργία		<b>Ψύξη</b>	<b>Θέρμανση</b>
Όνομαστική Απόδοση	W	7.3(1.8-7.4)	7.3(1.8-8.0)
Ισχύς Τροφοδοσίας	W	2200(230-2760)	2200(230-2530)
Ρεύμα Λειτουργίας	A	10(1-12)	9.5(1-11)
SEER/ Ενεργειακή Κλάση		6,53/A++	/
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - μέσος όρος		/	4,09/A+
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - θερμότερο		/	5,27/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας	°C	16-49	-15-30
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών)	kWh	359	/
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - μέσος όρος	kWh	/	1950
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - θερμότερο	kWh	/	1859
Αφύγρανση	Kg/h	3,1	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	(IP)	IPX0/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση	W	3400	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας	A	16	
Συμπίεστής	Μοντέλο	C-6RZ146H3DEF	
	Τύπος	Rotary	
	Μάρκα	SANYO	
Εσωτερική Μονάδα	Παροχή Αέρα	m <sup>3</sup> /h	1300
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	41/47/53/56/63
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	1082*330*233
	Διαστάσεις Συσσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	1155*397*312
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	12,5/15,5
Εξωτερική μονάδα	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	66
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	900*700*350
	Διαστάσεις Συσσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	1015*762*425
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	39/44
	Ψυκτικό Μέσο		R32
	Βάρος ψυκτικού μέσου	Kg	1,3
	GWP		675
	tCO <sub>2</sub> eq.		0,88
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	4.3/2.5	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	Dg4/Dg13(1/4-5/8)
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/	m	50/25
	Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά		