

## TESLA TA71LLML-2432IAW



### FEATURES

Λειτουργία Anti-Fungus, Self-Cleaning, Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης, Super EMC Απόδοση, Anti-Rust Cabinet, Έξυπνη Απόψυξη, Super Quiet Σχεδιασμός, Λειτουργία Turbo, Sleep Mode, Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Low Noise διανομή αέρα, Διπλή έξοδος για υποδοχή σωλήνα, Δυνατότητα επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα, Auto-Restart, Χρονοδιακόπτης, Honeycomb φίλτρα, Πλενόμενα Φίλτρα, Φίλτρο Ιονιστή, WIFI Ενσωματωμένο, Λειτουργία I FEEL

Όνομαστική Απόδοση		24000BTU	
Τροφοδοσία		V/Hz	
Λειτουργία		220-240V~/50HZ	
Όνομαστική Απόδοση		<b>Ψύξη</b>	<b>Θέρμανση</b>
Ισχύς Τροφοδοσίας		3500(800~3500)	3500(1000~3600)
Ρεύμα Λειτουργίας		2200	1960
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		9.75	8.67
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας (C )		6,4/A++	5,4/A+++
Αφύγρανση		14 - 43°C	-15 - 30°C
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Kg/h	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	
Μέγ. Κατανάλωση		Class I / Class II	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		I/I	
Συμπιεστής	Μοντέλο	GTD186UKQA9LT6	
	Τύπος	DC	
	Μάρκα	HIGHLY	
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	YYK50-4
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W
		Χωρητικότητα	uF
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm
	Παροχή Αέρα (m³/h)	m³/h	1150
	Στάθμη Θορύβου (dB)	dB(A)	59
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	1100x330x235
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	1160x400x305
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	15/18
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	D-69-8
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W
		Χωρητικότητα	uF
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm
	Στάθμη Θορύβου (dB)	dB(A)	65
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	900x700x350
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	1020x430x770
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	45/49.5
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g	R32/1440
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	4,28/1,18	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	6.35 (1/4)/15.88 (5/8)
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10