

TESLA TT26X81-0932IA



FEATURES

Λειτουργία Anti-Fungus, Self-Cleaning, Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης, Super EMC Απόδοση, Anti-Rust Cabinet, Έξυπνη Απόψυξη, Super Quiet Σχεδιασμός, Λειτουργία Turbo, Sleep Mode, Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Low Noise διανομή αέρα, Διπλή έξοδος για υποδοχή σωλήνα, Δυνατότητα επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα, Auto-Restart, Χρονοδιακόπτης, Honeycomb φίλτρα, Πλενόμενα Φίλτρα, Φίλτρο Ιονιστή, WIFI Ενσωματωμένο, Λειτουργία I FEEL

Ονομαστική Απόδοση			9000BTU
Τροφοδοσία		V/Hz	220-240V~/50HZ
Λειτουργία			Ψύξη Θέρμανση
Ονομαστική Απόδοση		W	2600 (940~3320) 2610(940~3380)
Ισχύς Τροφοδοσίας		W	750 752
Ρεύμα Λειτουργίας		A	4.00 4.10
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		W/W	6,1/ A++ 4,6/A++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας (C)			0 - 53°C -20°C - 30°C
Αφύγρανση		Kg/h	0.9
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX4/IPX4
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/I
Μέγ. Κατανάλωση		W	1040
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	4.8
Συμπιεστής	Μοντέλο		KSN98D32UEZ
	Τύπος		Rotary
	Μάρκα		GMCC
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	1170030067G
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W 20W output
		Χωρητικότητα	uF 1.5
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min ≤1320
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm Φ92×578
	Παροχή Αέρα (m³/h)		m³/h 420
	Στάθμη Θορύβου (dB)		dB(A) 50/43/35/32
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		mm 698x255x190
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		mm 764×325×257
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος		Kg 8,5/10
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	1170040162AB
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W 33W output
		Χωρητικότητα	uF /
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min ≤1000
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm Φ384×134
	Στάθμη Θορύβου (dB)		dB(A) 40/33/25/22
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		mm 715x240x492
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		mm 818×325×520
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος		Kg 27,0/28,5
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος		g R32/530
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης		Mpa 3.7/1.2
	Υγρού / Αερίου		mm 6,35/9,52
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά		m 25/10