

TESLA TT26X81-0932IAW



LASTNOSTI

Anti glivična funkcija, Samočiščenje, Samodiagnoza, Napredno samoodtjanje, Izjemno tiho delovanje, Turbo funkcija, Sleep funkcija, Prikazovalnik kode napake, Sistem tihega pretoka zraka, Odvod kondenza na obeh straneh notranje enote, Več hitrosti ventilatorja, Samodejni ponovni zagon, Timer, Pralni filtri, Anti-Cold-Air funkcija (Samo pri gretju), WIFI vgrajen, I FEEL funkcija

Kapaciteta			9000BTU	
Napajanje: Napetost / Frekvenca		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Način delovanja			Hlajenje Ogrevanje	
Nazivna moč		W	2600 (940~3320) 2610 (940~3380)	
Vhodna moč		W	750 752	
Delovni tok		A	4.00 4.10	
SEER-SCOP/ Energijski razred		W/W	6,1/ A++ 4,0/A+	
Temperaturni obseg (°C)			0 - 53°C -20°C - 30°C	
Razvlaževanje		Kg/h	0.9	
Stopnja zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)		(IP)	IPX4/IPX4	
Razred električne zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)		Class I / Class II	I/I	
Max. Poraba		W	1040	
Max. Tok		A	4.8	
Kompresor	Model		KSN98D32UEZ	
	Vrsta		Rotary	
	Blagovna znamka		GMCC	
Notranja enota	Ventilator	Model	1170030067G	
		Vhodna moč	W	20W
		Kapacitea	uF	1.5
		Hitrost vrtenja	r/min	≤1320
	Dimenzija ventilatorja	Premer / Dolžina	mm	Ø92×578
	Pretok zraka		m³/h	420
	Glasnost delovanja notranje enote		dB(A)	50/43/35/32
	Dimenzija notranje enote		mm	698×255×190
	Dimenzija pakiranja		mm	764×325×257
	Neto teža / Bruto teža		Kg	8,5/10
Zunanja enota	Ventilator	Model	1170040162AB	
		Vhodna moč	W	33W
		Kapacitea	uF	/
		Hitrost vrtenja	r/min	≤1000
	Dimenzija ventilatorja	Dolžin	mm	Ø384×134
	Glasnost delovanja notranje enote		dB(A)	40/33/25/22
	Dimenzija notranje enote		mm	715×240×492
	Dimenzija pakiranja		mm	818×325×520
	Neto teža / Bruto teža		Kg	27,0/28,5
	Vrsta plina / Teža		g	R32/530
Max. Sesalni pritisk / Max. Tlačni pritisk		Mpa	3.7/1.2	
Instalacija	Tekočina / Plin	mm	6,35/9,52	
	Max. dolžina instalacije/ Max. višinska razlika	m	25/10	