

TESLA TT34X21-1232IAW



FEATURES

Λειτουργία Anti-Fungus, Self-Cleaning, Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης, Super EMC Απόδοση, Anti-Rust Cabinet, Έξυπνη Απόψυξη, Super Quiet Σχεδιασμός, Λειτουργία Turbo, Sleep Mode, Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Low Noise διανομή αέρα, Διπλή έξοδος για υποδοχή σωλήνα, Δυνατότητα επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα, Auto-Restart, Χρονοδιακόπτης, Honeycomb φίλτρα, Πλενόμενα Φίλτρα, Φίλτρο Ιονιστή, WIFI Ενσωματωμένο, Λειτουργία I FEEL

Όνομαστική Απόδοση			12000BTU
Τροφοδοσία		V/Hz	220-240V~/50HZ
Λειτουργία			Ψύξη Θέρμανση
Όνομαστική Απόδοση		W	3500 (1000~3770) 3520 (1000~3810)
Ισχύς Τροφοδοσίας		W	1130 922
Ρεύμα Λειτουργίας		A	5.80 4.70
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		W/W	6,1/ A++ 4,6/A++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας (C)			0 - 53°C -20°C - 30°C
Αφύγρανση		Kg/h	1.2
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX4/IPX4
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/I
Μέγ. Κατανάλωση		W	1720
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	10
Συμπιεστής		Μοντέλο	KSN98D32UEZ
		Τύπος	Rotary
		Μάρκα	GMCC
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	1170030067G
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W 20W output
		Χωρητικότητα	uF 2
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min ≤1320
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm φ92x578
	Παροχή Αέρα (m³/h)	m³/h	550/550
	Στάθμη Θορύβου (dB)	dB(A)	22/25/33/37/40
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	780x247x169
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	860x330x285
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	8/10.5
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	1170040162AB
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W 33W output
		Χωρητικότητα	uF /
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min ≤1000
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm φ384x134
	Στάθμη Θορύβου (dB)	dB(A)	29/33/39/46/50
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	770x290x495
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	822x333x540
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	22/25
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g	R32/550g/675
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	3.7/1.2	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	6.35/9.52
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10