

TESLA TT34XC1-1232IAW



FUNKCIÓK

Gombásodás elleni funkció, öntisztítás, öndiagnosztika, szuper EMC teljesítmény, rozsdamentes kialakítás, intelligens leolvasztás, szuper csendes kialakítás, turbó és alvó üzemmód, hibakód kijelzés, alacsony zajszintű légáramlás, kétoldalas vízkivezetés, több sebességű ventilátor, automatikus újraindítás, időzítő, mosható szűrő, ionizáló szűrő, WiFi funkció, I FEEL funkció

Kapacitás			12000BTU	
Névleges feszültség és frekvencia		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Üzemmód			Hűtés Fűtés	
Névleges kapacitás		W	3500 (1000~3770) 3520 (1000~3810)	
Teljesítmény felvétel		W	1130 922	
Áram felvétel		A	5.80 4.70	
SEER-SCOP / Energiaosztály		W/W	6,1/ A++ 4,0/A+	
Működési tartomány (°C)			0 - 53°C -20°C - 30°C	
Páratlanítás		Kg/h	1.2	
IP védettségi szint (beltéri/kültéri egység)		(IP)	IPX4/IPX4	
Elektromos védelmi osztály (beltéri/kültéri egység)		Class I / Class II	I/I	
Max. bemeneti fogyasztás		W	1720	
Max. bemeneti áram		A	10	
Kompresszor			KSN98D32UEZ	
		Modell		
		Típus	Rotary	
		Márka	GMCC	
Beltéri egység	Ventilátor motor	Modell	1170030067G	
		Teljesítmény felvétel	W	20W
		Kapacitás	uF	2
		Beltéri ventilátor fordulatszám	r/min	≤1320
	Beltéri ventilátor	Átmérő / Hosszúság	mm	φ92×578
	Beltéri légáramlás (m³/h)	m³/h		550/550
	Beltéri zajszint dB	dB(A)		22/25/33/37/40
	Nettó méret (H x SZ x M)	mm		777×250×201
	Csomagolási méret (H x SZ x M)	mm		850×320×275
	Nettó súly / bruttó súly	Kg		8/10.5
Kültéri egység	Ventilátor motor	Modell	1170040162AB	
		Teljesítmény felvétel	W	33W
		Kapacitás	uF	/
		Beltéri ventilátor fordulatszám	r/min	≤1000
	Beltéri ventilátor	Átmérő / Hosszúság	mm	φ384×134
	Kültéri zajszint dB	dB(A)		29/33/39/46/50
	Nettó méret (H x SZ x M)	mm		777×498×290
	Csomagolási méret (H x SZ x M)	mm		818×520×325
	Nettó súly / bruttó súly	Kg		22/25
	Hűtőközeg típusa / súlya	g		R32/550g/675
Max. kimeneti nyomás / Max. Szívó oldali nyomás	Mpa		3.7/1.2	
Hűtőközeg csövezés	Folyékony oldal / gáz olda		mm	6.35/9.52
	Max. hűtőközegcső hossza / Max. szintkülönbség		m	25/10