

TESLA TT35X21-12410IA



FUNKCIJE

Funkcija protiv stvaranja gljivica, Samočišćenje, Samodijagnostika, odlične EMC karakteristike, Nehrđajuće kućište, Samootapanje, Tihi dizajn, Turbo funkcija, Režim spavanja, Indikator greške, Nizak nivo buke, Sistem raspšivanja zraka, Dvostrani odvod za kondenz, Više brzina ventilatora, Automatsko restartovanje, Tajmer, Više vrsta filtracije zraka, Funkcija I Feel

Kapacitet		12000BTU	
Napajanje		V/Hz 220-240V~/50HZ	
Režim rada		Hlađenje	Grijanje
Nominalni kapacitet		3520 (1020~3860)	3560(1020~4130)
Ulazna snaga		1134	975
Ulazna struja		5.70	5.30
EER-COP/ Energetski razred		6,2/ A++	4,0/A+
Radni opseg (°C)		15 - 53°C	-20°C - 30°C
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h 1.2	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP) IPX4/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II I/I	
Maksimalna potrošnja		W 1430	
Maksimalna struja		A 7	
Kompresor	Model	39A23MYJ&FJKD	
	Tip	Rotary	
	Brand	RECHI	
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	1170030067G
		Ulazna snaga	W 20W
		Kapacitet	uF 2
		Brzina RPM	r/min ≤11320
	Ventilator	Dimenzije	mm φ92×578
	Protok zraka (m³/h)		m³/h 550/550
	Nivo buke dB		dB(A) 22/26/29/34/40
	Neto dimenzije		mm 777×250×201
	Bruto dimenzije		mm 850×320×275
	Neto / Bruto težina		Kg 8.5/10.5
Vanjska jedinica	Motor ventilatora	Model	1170040162AB
		Ulazna snaga	W 33W
		Kapacitet	uF /
		Brzina RPM	r/min ≤1000rpm
	Ventilator	Dimenzije	mm φ390×112
	Nivo buke dB		dB(A) 32/37/43/47/50
	Neto dimenzije		mm 754×300×552
	Bruto dimenzije		mm 798×321×575
	Neto / Bruto težina		Kg 25/28
	Tip plina / količina		g R410A/780g/2088
Maksimalni pritisak		Mpa 4.5/1.9	
Cijevi	Tečna / plinska	mm 6,35/9,52	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m 25/10	