



## Funkcije

Funkcija protiv stvaranja gljivica, Samočišćenje, Samodijagnostika, odlične EMC karakteristike, Nehrđajuće kućište, Samootapanje, Tihi dizajn, Turbo funkcija, Režim spavanja, Indikator greške, Nizak nivo buke, Dvostrani odvod za kondenz, Više brzina ventilatora, Automatsko restartovanje, Tajmer, Honeycomb filter, Perivi Filter, Funkcija I FEEL

<b>Kapacitet</b>			12000BTU
<b>Nominalna voltaža i frekvencija</b>		V/Hz	220-240V~/50HZ
<b>Režim</b>			<b>Hlađenje</b> <b>Grijanje</b>
<b>Nominalni kapacitet</b>		W	3230      3370
<b>Ulazna snaga</b>		W	1073      988
<b>Ulazna struja</b>		A	5,00      4,60
<b>EER-COP / Energetska klasa</b>		W/W	3,01 / B      3,41 / B
<b>Radni opseg</b>		(°C)	15 - 43°C      -7°C - 24°C
<b>Potrošnja energije (godišnje, bazirano na standardnim testnim rezultatima)</b>		kwh	537
<b>Odvlaživanje</b>		Kg/h	1,2
<b>Stepen zaštite (VANI) / (UNUTRA)</b>		(IP)	IPX4/IPX4
<b>Razred električne zaštite (UNUTRA) / (VANI)</b>		Class I / Class II	I/I
<b>Max. ulazna potrošnja</b>		W	1760
<b>Max. snaga</b>		A	9,5
<b>Kompresor</b>		<b>Model</b>	ASM93V11VDZ
		<b>Tip</b>	Rotary
		<b>Brend</b>	GMCC
<b>Unutrašnja jedinica</b>	<b>Motor ventilatora</b>	<b>Model</b>	22001-000273
		<b>Ulazna snaga</b>	W      14W output
		<b>Kapacitet</b>	uF      2
		<b>Brzina unutrašnjeg ventilatora RPM</b>	r/min      ≤1300
	<b>Unutrašnji ventilator</b>	<b>Promjer / dužina</b>	mm      φ92×578
	<b>Cirkulacija zraka u zatvorenom prostoru</b>	m <sup>3</sup> /h	550
	<b>Nivo unutrašnje buke dB</b>	dB(A)	42/40/37/34/31
	<b>Neto dimenzija (DxŠxV)</b>	mm	777×250×201
<b>Dimenzije pakovanja (DxŠxV)</b>	mm	850×320×275	
<b>Neto / Bruto težina</b>	Kg	7,5/9,5	
<b>Vanjska jedinica</b>	<b>Motor ventilatora</b>	<b>Model</b>	22001-000007
		<b>Ulazna snaga</b>	W      25W output
		<b>Kapacitet</b>	uF      2
		<b>Brzina vanjskog ventilatora RPM</b>	r/min      ≤895
	<b>Vanjski ventilator</b>	<b>Dužina</b>	mm      φ320×119
	<b>Nivo vanjske buke dB</b>	dB(A)	50
	<b>Neto dimenzija (DxŠxV)</b>	mm	777×290×498
	<b>Dimenzije pakovanja (DxŠxV)</b>	mm	818×325×520
	<b>Neto / Bruto težina</b>	Kg	25/28
	<b>Vrsta / količina rashladnog sredstva</b>	Kg	R410A/0.570
<b>Maks. pražnjenje / Maks. usisni pritisak</b>	Mpa	4.5/1.9	
<b>Cijevi</b>	<b>Strana tekućine / Strana gasa</b>		mm      6,35/9,52
	<b>Maks. dužina cijevi rashladnog sredstva / Maks. razlika u nivou</b>		m      15/5