

TESLA TT51X21-18410IA



FUNKCIJE

Funkcija protiv stvaranja gljivica, Samočišćenje, Samodijagnostika, odlične EMC karakteristike, Nehrdajuće kućište, Samootapanje, Tihi dizajn, Turbo funkcija, Režim spavanja, Indikator greške, Nizak nivo buke, Sistem raspšivanja zraka, Dvostrani odvod za kondenz, Više brzina ventilatora, Automatsko restartovanje, Tajmer, Više vrsta filtracije zraka, Funkcija I Feel

Kapacitet		18000BTU	
Napajanje		V/Hz 220-240V~/50HZ	
Režim rada		Hlađenje Grijanje	
Nominalni kapacitet		5120 (1310~5730)	5230(1330~6540)
Ulazna snaga		1500	1500
Ulazna struja		6.70	6.70
SEER-SCOP/ Energetski razred		6,3/ A++	4,0/A+
Radni opseg (°C)		14 - 53°C	-20°C - 30°C
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h 1.8	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP) IPX4/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II I/I	
Maksimalna potrošnja		W 2350	
Maksimalna struja		A 11	
Kompresor	Model	C-6RZ146H1DJ	
	Tip	Rotary	
	Brand	SANYO	
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	210900495E
		Ulazna snaga	W 25W
		Kapacitet	uF /
		Brzina RPM	r/min ≤1350
	Ventilator	Dimenzije	mm φ98×702
	Protok zraka (m³/h)		m³/h 800/815
	Nivo buke dB		dB(A) 27/35/40/43
	Neto dimenzije		mm 910×294×206
	Bruto dimenzije		mm 979×372×277
	Neto / Bruto težina		Kg 10/13
Vanjska jedinica	Motor ventilatora	Model	GZSDJ-33(DC)
		Ulazna snaga	W 40W
		Kapacitet	uF /
		Brzina RPM	r/min ≤1000
	Ventilator	Dimenzije	mm φ439×154
	Nivo buke dB		dB(A) 43/47/52/55
	Neto dimenzije		mm 835×605×360
	Bruto dimenzije		mm 883×645×394
	Neto / Bruto težina		Kg 37/38
	Tip plina / količina		g R410A/1350/2088
Maksimalni pritisak		Mpa 4.5/1.9	
Cijevi	Tečna / plinska	mm 6.35/12.7	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m 25/10	