

TESLA TT51X81-18410IAW



FUNKCIJE

Funkcija protiv stvaranja gljivica, samo čišćenje, samo dijagnostika, odlične EMC karakteristike, nerđajuće kućište, samo otapanje, tihi dizajn, Turbo funkcija, režim spavanja, indikator greške, nizak nivo buke, sistem raspršivanja vazduha, dvostrani odvod za kondenz, više brzina ventilatora, automatsko restartovanje, tajmer, više vrsta filtracije vazduha, WIFI, funkcija I Feel

Kapacitet			18000BTU	
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Režim rada			Hlađenje Grejanje	
Nominalni kapacitet		W	5120 (1310~5730) 5230(1330~6540)	
Ulazna snaga		W	1500 1500	
Ulazna struja		A	6.70 6.70	
SEER-SCOP/ Energetski razred		W/W	6,3/ A++ 4,0/A+	
Radni opseg (°C)			14 - 53°C -20°C - 30°C	
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	1.8	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja		W	2350	
Maksimalna struja		A	11	
Kompresor	Model		C-6RZ146H1DJ	
	Tip		Rotary	
	Brand		SANYO	
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	210900495E	
		Ulazna snaga	W	25W
		Kapacitet	uF	/
		Brzina RPM	r/min	≤1350
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ98×702
	Protok vazduha (m³/h)		m³/h	800/815
	Nivo Buke dB		dB(A)	27/35/40/43
	Neto dimenzije		mm	910×294×206
	Bruto dimenzije		mm	979×372×277
	Neto / Bruto težina		Kg	10/13
Spoljašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	GZSDJ-33(DC)	
		Ulazna snaga	W	40W
		Kapacitet	uF	/
		Brzina RPM	r/min	≤1000
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ439×154
	Nivo Buke dB		dB(A)	43/47/52/55
	Neto dimenzije		mm	835×605×360
	Bruto dimenzije		mm	883×645×394
	Neto / Bruto težina		Kg	37/38
	Tip gasa / količina		g	R410A/1350/2088
Maksimalni pritisak		Mpa	4.5/1.9	
Cevi	Tečna / gasna	mm	6.35/12.7	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10	