

# WF71260M



### KARAKTERISTIKE

Nominalni napon	V	220-240 V
Frekvencija	Hz	50 Hz
Kapacitet pranja	kg	7 Kg
Kapacitet centrifugiranja	kg	7 Kg
Snaga	W	1950 W
Jačina struje	A	10 A
Maksimalna centrifuga	obrt./min	1200 obrt./min
Standardni pritisak vode	Mpa	0.05 ~ 1 Mpa
Vrsta displeja		LED
Boja displeja		Crvena
Zaključavanje vrata		PTC brava
Motor		Univerzalni motor
Vrsta utikača		Schuko (šuko)
Dužina napojnog kabla	m	1,5 m
Dužina dotočnog crijeva	m	1,0 m
Dužina odvodnog crijeva	m	1,6 m

### OCJENA SNAGE

Klasa energetske efikasnosti		A++
Klasa pranja		A
Klasa efikasnosti sušenja		B
Godišnja potrošnja struje (AEC)	kW-h/godišnje	197 kW-h/godišnje
Potrošnja struje (Pamuk 60°C pun kapacitet)	kW-h/po ciklusu	0,95 kW-h/po ciklusu
Potrošnja struje (Pamuk 60°C polu kapacitet)	kW-h/po ciklusu	0,89 kW-h/po ciklusu
Potrošnja struje (Pamuk 40°C polu kapacitet)	kW-h/po ciklusu	0,72 kW-h/po ciklusu
Izmjerena godišnja potrošnja vode (AWC)	L/godišnje	10000 L/godišnje
Potrošnja vode (Pamuk 60°C pun kapacitet)	L/po ciklusu	50 L/po ciklusu
Potrošnja vode (Pamuk 60°C polu kapacitet)	L/po ciklusu	41 L/po ciklusu
Potrošnja vode (Pamuk 40°C polu kapacitet)	L/po ciklusu	41 L/po ciklusu
Prosječno vrijeme trajanja programa (Pamuk 60°C pun kapacitet)	min	249 min
Prosječno vrijeme trajanja programa (Pamuk 60°C polu kapacitet)	min	222 min
Prosječno vrijeme trajanja programa (Pamuk 40°C polu kapacitet)	min	221 min
Nivo buke (Pranje)	dB	59 dB
Nivo buke (Centrifuga)	dB	76 dB



### WF71260M

#### PROGRAMI I PERFORMANSE

Broj programa		23
Kružni selektor	Pamuk ECO 40°	Da
	Pamuk ECO 60°	Da
	Pamuk	Da
	Pamuk 20°	Da
	Pamuk 30°	Da
	Pamuk 40°	Da
	Pamuk 60°	Da
	Pamuk 90°	Da
	Sintetika	Da
	Sintetika 40°	Da
	Sintetika 60°	Da
	Dnevno pranje 15'	Da
	Dnevno pranje 30'	Da
	Dnevno pranje 45'	Da
	Završi za 3h	Da
	Završi za 6h	Da
	Završi za 9h	Da
	Osjetljivo	Da
	Osjetljivo 30°	Da
	Ispiranje i centrifuga	Da
Samo ispiranje	Da	
Samo centrifuga	Da	
Samo-čišćenje	Da	
Funkcijske tipke	Odgoda	Da
	Brzina centrifuga	Da
	Dodatno ispiranje	Da
Funkcije	Tiho pranje	Da
	Dječija blokada (Kombinovana)	Da
	Odabir brzine centrifuge	0-400-600-800-1000-1200

#### SPECIFIKACIJE

Zapremina bubnja	L	45,5 L
Prečnik bubnja	mm	472 mm
Prečnik vrata	mm	300 mm
Spoljni prečnik vrata	mm	420 mm
Neto dimenzije (Š×D×V)	mm	595 × 495 × 850
Bruto dimenzije (Š×D×V)	mm	650 × 575 × 885
Neto težina	kg	61 Kg
Bruto težina	kg	65 Kg
Boja		Bijela