

WF81491M



KARAKTERISTIKE

Nominalni napon	V	220-240 V
Frekvencija	Hz	50 Hz
Kapacitet pranja	kg	8 Kg
Kapacitet centrifugiranja	kg	8 Kg
Snaga	W	2000 W
Jačina struje	A	10 A
Maksimalna centrifuga	obrt./min	1400 obrt./min
Standardni pritisak vode	Mpa	0.05 ~ 1 Mpa
Vrsta displeja		LED
Boja displeja		Narandžasta
Zaključavanje vrata		Elektromagnetna brava
Motor		Univerzalni motor
Vrsta utikača		Schuko (šuko)
Dužina napojnog kabla	m	1,5 m
Dužina dotočnog crijeva	m	1,0 m
Dužina odvodnog crijeva	m	1,6 m

OCJENA SNAGE

Klasa energetske efikasnosti		A+++
Klasa pranja		A
Klasa efikasnosti sušenja		B
Godišnja potrošnja struje (AEC)	kW-h/godišnje	196 kW-h/godišnje
Potrošnja struje (Pamuk 60°C pun kapacitet)	kW-h/po ciklusu	0,97 kW-h/po ciklusu
Potrošnja struje (Pamuk 60°C polu kapacitet)	kW-h/po ciklusu	0,98 kW-h/po ciklusu
Potrošnja struje (Pamuk 40°C polu kapacitet)	kW-h/po ciklusu	0,66 kW-h/po ciklusu
Izmjerena godišnja potrošnja vode (AWC)	L/godišnje	11000 L/godišnje
Potrošnja vode (Pamuk 60°C pun kapacitet)	L/po ciklusu	54 L/po ciklusu
Potrošnja vode (Pamuk 60°C polu kapacitet)	L/po ciklusu	45 L/po ciklusu
Potrošnja vode (Pamuk 40°C polu kapacitet)	L/po ciklusu	45 L/po ciklusu
Prosječno vrijeme trajanja programa (Pamuk 60°C pun kapacitet)	min	179 min
Prosječno vrijeme trajanja programa (Pamuk 60°C polu kapacitet)	min	179 min
Prosječno vrijeme trajanja programa (Pamuk 40°C polu kapacitet)	min	174 min
Nivo buke (Pranje)	dB	59 dB
Nivo buke (Centrifuga)	dB	78 dB

WF81491M

PROGRAMI I PERFORMANSE

Broj programa		16
Kružni selektor	Pamuk ECO	Da
	Ručno pranje	Da
	Sportska odjeća	Da
	Brzo	Da
	Osjetljivo	Da
	Vuna	Da
	Ispiranje i centrifuga	Da
	Samo centrifuga	Da
	Samo izbacivanje vode	Da
	Obojeno	Da
	Miješano	Da
	Džins	Da
	Njega za bebe	Da
Funkcijske tipke	Sintetika	Da
	Pamuk	Da
	Moj ciklus	Da
	Odgoda pranje	Da (do 24 sata)
	Temperatura	Da
	Centrifuga	Da
	Ubrzano pranje	Da
	Dodatno ispiranje	Da
	Predpranje	Da
	Tiho pranje	Da
Funkcije	Pamćenje (pritisnuti 3 sekunde)	Da
	Blokada za djecu (kombinovano)	Da
	Regulacija centrifuge	Da (0-600-800-1000-1200-1400)
	Odabir temperature	Da (Cold; 20°C; 30°C; 40°C; 60°C; 90°C)

SPECIFIKACIJE

Zapremina bubnja	L	52,7 L
Prečnik bubnja	mm	510 mm
Prečnik vrata	mm	310 mm
Spoljni prečnik vrata	mm	480 mm
Neto dimenzije (Š×D×V)	mm	595 × 600 × 850
Bruto dimenzije (Š×D×V)	mm	680 × 660 × 875
Neto težina	kg	63 kg
Bruto težina	kg	66 kg
Boja		Bijela