

# WT8C60M



### CARACTERISTICI

Voltaj	V	220-240
Frecvență	Hz	50 Hz
Capacitate uscare	KG	8 KG
Putere	W	2700 W
Amperaj	A	12 A
Consum energie mod left-on	W	0,80 W
Consum energie mod oprit	W	0,28 W
Putere Motor	W	120 W
Tip Display		LED
Culoare Display		Roșu
Tip uscare		Condensare
Control Uscare		Electronic
Lumină interioară		Nu
Tip ștecher		Euro Plug
Lungimea cablului de alimentare	mm	1,5 M
Geam Transparent		Da
Reverse tumbling Option		Option
Buzzer		Da
Ventilare conducte		Nu
Indicator eroare Display		Da
Sistem siguranță copii		Da
Siguranță termostat căldură		Da

### CLASIFICARE ENERGETICĂ

Clasă de eficiență energetică		B
Clasă eficiență condensare		B
Consumul anual de energie electrică (AEC)	kW-h/an	561 kW-h/an
Consumul de energie (încărcare completă) (Edry)	kW-h/ciclu	4,74 kW-h/ciclu
Consumul de energie (jumătate de încărcare)(Edry1/2)	kW-h/ciclu	2,56 kW-h/ciclu
Durata medie a programului de bumbac standard (Tt)	min	112 min
Durata programului la încărcare completă completă	min	140 min
Durata programului la jumătate de încărcare (Tdry1/2)	min	90 min
Eficiența condensării la încărcare completă		80,1%
Eficiența condensării la jumătate de încărcare (Cdry1/2)		80,1%
Emisii acustice de zgomot în aer	dB	69 dB

### WT8C60M

#### PROGRAME ȘI PERFORMANȚE

Numărul programului		16
Selector programe	Bumbac-Călcare	Da
	Bumbac-Stanrd	Da
	Bumbac-Extra	Da
	Delicates	Da
	Cool	Da
	Sintetice-Extra	Da
	Sintetice-Stanrd	Da
	Refresh	Da
	Baby Care	Da
	Special - Sports	Da
	Special - Mix	Da
	Special - Jeans	Da
	Rapid 45	Da
	Warm 60	Da
	Warm 30	Da
	Auto	Da
	On/Off	Da
	Start/Pause	Da
	Amânare pornire	3-6-9-12 h
	Anti-șifonare	Da
Sistem siguranță copii	Da	

#### SPECIFICAȚII

Volumul cuvei	L	109,0 L
Materialul cuvei		Galvanizat
Unghi deschidere ușă		180
Hublou	mm	375 mm
Diametrul ușii exterioare	mm	480 mm
Dimensiuni nete (L × L × H)	mm	595×615×845
Dimensiuni brute (L × L × H)	mm	660×680×880
Greutate netă	kg	41 Kg
Greutate brută	kg	44 Kg