

TESLA TA53FFML-1832IA



FEATURES

Λειτουργία Anti-Fungus, Self-Cleaning, Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης, Super EMC Απόδοση, Anti-Rust Cabinet, Έξυπνη Απόψυξη, Super Quiet Σχεδιασμός, Λειτουργία Turbo, Sleep Mode, Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Low Noise διανομή αέρα, Διπλή έξοδος για υποδοχή σωλήνα, Δυνατότητα επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα, Auto-Restart, Χρονοδιακόπτης, Honeycomb φίλτρα, Πλενόμενα Φίλτρα, Φίλτρο Ιονιστή, Λειτουργία I FEEL

Όνομαστική Απόδοση			18000BTU	
Τροφοδοσία		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Λειτουργία			Ψύξη Θέρμανση	
Όνομαστική Απόδοση		W	5250 (1200~5400) 5500 (1200~5800)	
Ισχύς Τροφοδοσίας		W	1660 1490	
Ρεύμα Λειτουργίας		A	7.35 6.60	
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		W/W	6,57/ A++ 5,40/A+++	
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας (C)			14 - 43°C -15 - 30°C	
Αφύγραση		Kg/h	1.8	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX4/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση		W	2900	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	12	
Συμπιεστής	Μοντέλο		KSM135D23UFZ	
	Τύπος		DC	
	Μάρκα		GMCC	
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	D-310-30-8	
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W	30
		Χωρητικότητα	uF	1,5
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	1180
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	Φ106x715
	Παροχή Αέρα (m³/h)	m³/h	850	
	Στάθμη Θορύβου (dB)	dB(A)	47	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	930x313x233	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	1000x382x300	
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	12,0/14	
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	D-40-8	
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W	40
		Χωρητικότητα	uF	1,5
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	900
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	421
	Στάθμη Θορύβου (dB)	dB(A)	58	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	870x310x540	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	915x392x600	
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	35,0/37,5	
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g	R32/1280	
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	4,28/1,18		
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	6.35 (1/4)/12.7 (1/2)	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10	