TESLA
TA53FFML-18410B

FUNKCIJE

Funkcija protiv stvaranja gljivica, samo čišćenje, samo dijagnostika, odlične EMC karakteristike, nerđajuće kućište, samo otapanje, tihi dizajn, Turbo funkcija, režim spavanja, indikator greške, nizak nivo buke, sistem raspršivanja vazduha, dvostrani odvod za kondenz, više brzina ventilatora, automatsko restartovanje, tajmer, više vrsta filtracije vazduha, funkcija I Feel

Kapacitet				18000BTU	
Napajanje			V/Hz	220-240V~/50HZ	
Režim rada				**Hlađenje**	**Grejanje**
Nominalni kapacitet			W	5800	6000
Ulazna snaga			W	1656	1509
Ulazna struja			A	7.2	6.56
EER-COP			W/W	3.21	3.61
Energetski razred				A	A
Stepen zaštite (IN) / (OUT)			(IP)	IPX4/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)			Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja			W	2200	
Maksimalna struja			A	11.1	
Kompresor		**Model**		ASL185CV-C7LQ	
		Tip		ROTARY	
		Brand		HIGHLY	
Unutrašnja jedinica	**Motor ventilatora**	**Model**		YYK25-4D	
		Ulazna snaga	**W**	25	
		Kapacitet	**uF**	3	
		Brzina RPM	**r/min**	1230	
	Ventilator	**Dimenzije**	**mm**	Ø107.9 / 661	
	Protok vazduha (m^3/h)		**m^3/h**	850	
	Nivo buke dB		**dB(A)**	38/35/32/29	
	Neto dimenzije		**mm**	900x315x225	
	Bruto dimenzije		**mm**	1000x380x305	
	Neto / Bruto težina		**Kg**	11/13,3	
Spoljašnja jedinica	**Motor ventilatora**	**Model**		YDK31-6A	
		Ulazna snaga	**W**	31	
		Kapacitet	**uF**	2.5	
		Brzina RPM	**r/min**	900	
	Ventilator	**Dimenzije**	**mm**	Ø421 / 117	
	Nivo buke dB		**dB(A)**	54	
	Neto dimenzije		**mm**	850x355x548	
	Bruto dimenzije		**mm**	920x390x610	
	Neto / Bruto težina		**Kg**	35/38,7	
	Tip gasa / količina		**g**	R410/1150	
	Maksimalni pritisak		**Mpa**	4.15/1.15	
Cevi		**Tečna / gasna**	**mm**	Ø6.35(0,5) / Ø12.7(0,7)	
		Maksimalna dužina / Visinska razlika	**m**	18/6	