


TESLA TA71FFML-2432IA



FEATURES

Λειτουργία Anti-Fungus, Self-Cleaning, Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης, Super EMC Απόδοση, Anti-Rust Cabinet, Έξυπνη Απόψυξη, Super Quiet Σχεδιασμός, Λειτουργία Turbo, Sleep Mode, Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Low Noise διανομή αέρα, Διπλή έξοδος για υποδοχή σωλήνα, Δυνατότητα επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα, Auto-Restart, Χρονοδιακόπτης, Honeycomb φίλτρα, Πλενόμενα Φίλτρα, Φίλτρο Ιονιστή, Λειτουργία I FEEL

Όνομαστική Απόδοση			24000BTU	
Τροφοδοσία		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Λειτουργία			Ψύξη Θέρμανση	
Όνομαστική Απόδοση		W	7000 (1400~7300) 7000 (900~7100)	
Ισχύς Τροφοδοσίας		W	2200 1960	
Ρεύμα Λειτουργίας		A	9.75 8.67	
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		W/W	6,89/ A++ 5,25/A+++	
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας (C)			14 - 43°C -15 - 30°C	
Αφύγρανση		Kg/h	2.3	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX4/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση		W	3700	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	16	
Συμπιεστής	Μοντέλο		GTD186UKQA9LT6	
	Τύπος		DC	
	Μάρκα		HIGHLY	
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	YYK50-4	
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W	50
		Χωρητικότητα	uF	3
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	1080
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	Φ107.9x839
	Παροχή Αέρα (m³/h)	m³/h		1150
	Στάθμη Θορύβου (dB)	dB(A)		48
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm		1105x329x230
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm		1195x398x312
Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg		15/16,8	
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	D-69-8	
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W	69
		Χωρητικότητα	uF	4
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	800
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	528
	Στάθμη Θορύβου (dB)	dB(A)		60
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm		965x345x700
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm		1015x425x760
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg		45/48,2
Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g		R32/1440	
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa		4,28/1,18	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	6.35 (1/4)/15.88 (5/8)	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10	