

TESLA TT35X21-12410IA



FUNKCIJE

Funkcija protiv stvaranja gljivica, samo čišćenje, samo dijagnostika, odlične EMC karakteristike, nerđajuće kućište, samo otapanje, tihi dizajn, Turbo funkcija, režim spavanja, indikator greške, nizak nivo buke, sistem raspršivanja vazduha, dvostrani odvod za kondenz, više brzina ventilatora, automatsko restartovanje, tajmer, više vrsta filtracije vazduha, funkcija I Feel

Kapacitet		12000BTU	
Napajanje		V/Hz 220-240V~/50HZ	
Režim rada		Hlađenje Grejanje	
Nominalni kapacitet		3520 (1020~3860)	3600(1020~4200)
Ulazna snaga		1134	975
Ulazna struja		5.70	5.30
SEER-SCOP/ Energetski razred		6,2/ A++	4,0/A+
Radni opseg (°C)		15 - 53°C	-20°C - 30°C
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h 1.2	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP) IPX4/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II I/I	
Maksimalna potrošnja		W 1430	
Maksimalna struja		A 7	
Kompresor	Model	39A23MYJ&FJKD	
	Tip	Rotary	
	Brand	RECHI	
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	1170030067G
		Ulazna snaga	W 20W
		Kapacitet	uF 2
		Brzina RPM	r/min ≤11320
	Ventilator	Dimenzije	mm φ92×578
	Protok vazduha (m³/h)		m³/h 550/550
	Nivo Buke dB		dB(A) 22/26/29/34/40
	Neto dimenzije		mm 772x246x202
Bruto dimenzije		mm 858x328x281	
Neto / Bruto težina		Kg 8.5/10.5	
Spoljašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	1170040162AB
		Ulazna snaga	W 33W
		Kapacitet	uF /
		Brzina RPM	r/min ≤1000rpm
	Ventilator	Dimenzije	mm φ390×112
	Nivo Buke dB		dB(A) 32/37/43/47/50
	Neto dimenzije		mm 785x285x495
	Bruto dimenzije		mm 822x327x533
Neto / Bruto težina		Kg 25/28	
Tip gasa / količina		g R410A/780g/2088	
Maksimalni pritisak		Mpa 4.5/1.9	
Cevi	Tečna / gasna	mm 6,35/9,52	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m 25/10	