



## Funkcije

Funkcija protiv stvaranja gljivica, Samočišćenje, Samodijagnostika, Top plate/cover improved, odlične EMC karakteristike, Nehrdajuće kućište, Samootapanje, Tihi dizajn, Backup Switch, Turbo funkcija, Hydrophilic Aluminium Fin, Režim spavanja, Indikator greške, Nizak nivo buke, Dvostrani odvod za kondenz, Više brzina ventilatora, Automatsko restartovanje, Tajmer, Air blade, Perivi filter, Anti-Cold-Air (Heat Pump Only), WIFI optional, Funkcija I FEEL

<b>Kapacitet</b>		9000BTU		
<b>Napajanje</b>	V/Hz	220-240V~/50HZ		
<b>Režim rada</b>		<b>Hlađenje</b>	<b>Grijanje</b>	
<b>Nominalni kapacitet</b>	W	2700(600-3800)	2900(600-3500)	
<b>Ulazna snaga</b>	W	800(100-1600)	850(100-1100)	
<b>Ulazna struja</b>	A	3.8(0.7-7.8)	4.1(1.5-8.0)	
<b>SEER-SCOP/ Energetski razred</b>	W/W	6,2/A++	4/A+	
<b>Radni opseg</b>	(°C)	16~49°C	-15~30°C	
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)</b>	kwh	148	938	
<b>Odvlaživanje / isušivanje</b>	Kg/h	1		
<b>Stepen zaštite (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX0/IPX4		
<b>Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)</b>	Class I / Class II	I/I		
<b>Maksimalna potrošnja</b>	W	1900		
<b>Maksimalna struja</b>	A	9,5		
<b>Kompresor</b>	Model	KSN98D34UER3		
	Tip	DC		
	Brand	GMCC		
<b>Unutrašnja jedinica</b>	<b>Motor ventilatora</b>	Model	YK18-4B	
		Ulazna snaga	W	/
		Kapacitet	uF	1,5
		Brzina RPM	r/min	1280/1130/990/850
	<b>Ventilator</b>	Dimenzije	mm	φ97.8x558
	<b>Protok zraka</b>	m <sup>3</sup> /h	600	
	<b>Nivo buke dB</b>	dB(A)	53	
	<b>Neto dimenzije</b>	mm	750x285x200	
	<b>Bruto dimenzije</b>	mm	802x346x267	
<b>Neto / Bruto težina</b>	Kg	8/10.5		
<b>Vanjska jedinica</b>	<b>Motor ventilatora</b>	Model	D-35-10A	
		Ulazna snaga	W	/
		Kapacitet	uF	/
		Brzina RPM	r/min	920
	<b>Ventilator</b>	Dimenzije	mm	407
	<b>Nivo buke dB</b>	dB(A)	61	
	<b>Neto dimenzije</b>	mm	705x279x530	
	<b>Bruto dimenzije</b>	mm	825x326x595	
	<b>Neto / Bruto težina</b>	Kg	22,5/25	
	<b>Tip plina / količina</b>	g	R32/560	
<b>Maksimalni pritisak</b>	Mpa	4.3/2.5		
<b>Cijevi</b>	Tečna / plinska	mm	φ6,35/φ9,52	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	20/10	