



Features

Λειτουργία Anti-Fungus, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, Λειτουργία I FEEL, Έξυπνη Απόψυξη, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία Ύπνου, Αθόρυβη Λειτουργία, Δυνατότητα Επιλογής Ταχύτητας Ανεμιστήρα, Λειτουργία Αυτόματης Επανεκκίνησης, Χρονοδιακόπτης, Ισοροπημένη Κατανομή Αέρα, Λειτουργία Ομαλής Εκκίνησης Θέρμανσης, Αυτόματη Διάγνωση και Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Super EMC, Πλενόμενα Φίλτρα, Διπλή Υποδοχή Σωλήνα, Διακόπτης ON/OFF στην Εσωτερική Μονάδα, Ανθεκτική Κατασκευή Εξωτερικής Μονάδας, Anti-Rust Cabinet, Πτερύγια Υδροφίλου Αλουμινίου

Ονομαστική Απόδοση		9000BTU	
Τροφοδοσία		220-240V~/50HZ	
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική Απόδοση		2700(600-3800)	2900(600-3500)
Ισχύς Τροφοδοσίας		800(100-1600)	850(100-1100)
Ρεύμα Λειτουργίας		3.8(0.7-7.8)	4.1(1.5-8.0)
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		6,2/A++	5,1/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας		16~49°C	-15~30°C
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)		148	917
Αφύγρανση		1	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		IPX0/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	
Μέγ. Κατανάλωση		1900	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		9,5	
Συμπιεστής	Μοντέλο	KSN98D34UER3	
	Τύπος	DC	
	Μάρκα	GMCC	
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	YYK18-4B
		Ισχύς Τροφοδοσίας	/
		Χωρητικότητα	1,5
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	1280/1130/990/850
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	φ97.8x558
	Παροχή Αέρα		600
	Στάθμη Θορύβου		53
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		750X285X200
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		802X346X267
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος		8/10.5
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	D-35-10A
		Ισχύς Τροφοδοσίας	/
		Χωρητικότητα	/
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	920
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	407
	Στάθμη Θορύβου		61
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)		705x279x530
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)		825x326x595
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος		22,5/25
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος		R32/560
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού		Υγρού / Αερίου	φ6,35/φ9,52
		Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	20/10