



Tulajdonságok

Gombamentesítés, Öntisztítás, Öndiagnosztikai funkció, Továbbfejlesztett borítás, Szuper EMC teljesítmény, Rozsdamentes borítás, Intelligens leolvasztás, Szuper csendes konstrukció, Biztonsági kapcsoló, Turbó üzemmód, Hidrofil alumínium hőcserélő, Alvó üzemmód, Hibakód jelzés, Alacsony zajszintű légáramlás, Kétoldali vízkivezetés, Többféle ventilátor sebesség, Automatikus újraindítás, Időzítő, Légkeverés, Mosható szűrő, Anti-Cold-Air (csak hőszivattyú), WIFI, I FEEL funkció, Lysozyme szűrő

Kapacitás			9000BTU	
Névleges feszültség és frekvencia		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Üzemmód			Hűtés / Fűtés	
Névleges teljesítmény		W	2700(600-3800) / 2900(600-3500)	
Felvett teljesítmény		W	800(100-1600) / 850(100-1100)	
Áramerősség		A	3.8(0.7-7.8) / 4.1(1.5-8.0)	
SEER-SCOP/ Energiaosztály		W/W	6,2/A++ / 4/A+	
Üzemi hőmérséklet		(°C)	16~49°C / -15~30°C	
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)		kwh	148 / 938	
Párátlanítás		Kg/h	1	
Védelmi fokozat (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4	
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I	
Maximális bemeneti fogyasztás		W	1900	
Max. áramerősség		A	9,5	
Kompresszor		Modell	KSN98D34UER3	
		Típus	DC	
		Márka	GMCC	
Beltéri egység	Ventilátor motor	Modell	YYK18-4B	
		Tápfeszültség bemenet	W	/
		Kapacitás	uF	1,5
		Beltéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min	1280/1130/990/850
	Beltéri ventilátor	átmérő x hossz	mm	φ97.8x558
	Beltéri levegőkeringetés	m ³ /h		600
	Beltéri egység zajszint	dB(A)		53
	Nettó méretek	mm		750x285x200
	Csomagolás mérete	mm		802x346x267
	Nettó súly / Bruttó súly	Kg		8/10.5
Külséri egység	Ventilátor motor	Modell	D-35-10A	
		Tápfeszültség bemenet	W	/
		Kapacitás	uF	/
		Külséri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min	
	Külséri ventilátor	hossz	mm	407
	Külséri egység zajszint	dB(A)		61
	Nettó méretek	mm		705x279x530
	Csomagolás mérete	mm		825x326x595
	Nettó súly / Bruttó súly	Kg		22,5/25
	Hűtőközeg típusa / töltet tömege	g		R32/560
Max. Kiürítés/Max. elszívás	Mpa		4.3/2.5	
Hűtőanyag csövezetékek	Folyadéköldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	φ6,35/φ9,52	
	Hűtőközegcső maximális hossza / Max. szintkülönbség	m	20/10	