

TESLA TA27FFCL-0932IAW



FEATURES

Λειτουργία Anti-Fungus, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, Λειτουργία I FEEL, Έξυπνη Απόψυξη, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία Ύπνου, Αθόρυβη Λειτουργία, Δυνατότητα Επιλογής Ταχύτητας Ανεμιστήρα, Λειτουργία Αυτόματης Επανεκκίνησης, Χρονοδιακόπτης, Ισορροπημένη Κατανομή Αέρα, Λειτουργία Ομαλής Εκκίνησης Θέρμανσης, Αυτόματη Διάγνωση και Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Super EMC, Πλενόμενα Φίλτρα, Διπλή Υποδοχή Σωλήνα, Διακόπτης ON/OFF στην Εσωτερική Μονάδα, Ανθεκτική Κατασκευή Εξωτερικής Μονάδας, Anti-Rust Cabinet, Πτερύγια Υδροφίλου Αλουμινίου, WIFI

Ονομαστική Απόδοση		9000BTU	
Τροφοδοσία		220-240V~/50HZ	
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική Απόδοση	W	2600 (600-3200)	2900(600-3500)
Ισχύς Τροφοδοσίας	W	750 (100-1100)	855 (100-1100)
Ρεύμα Λειτουργίας	A	3.6 (0.6-5.0)	4.1 (0.6-5.0)
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση	W/W	6,42/A++	5,21/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας	(°C)	16~49°C	-15~30°C
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)	kwh	142	645
Αφύγρανση	Kg/h	0.6	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	(IP)	IPX0/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση	W	1700	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας	A	8.0	
Συμπιεστής	Μοντέλο	GSD088RKNA6JV6B	
	Τύπος	DC	
	Μάρκα	Highly	
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	YYK18-4B
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W
		Χωρητικότητα	uF
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min
		Μέγεθος	mm
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm
	Παροχή Αέρα	m³/h	560
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	44/39/35/31/26
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	750X285X200
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	820X347X277
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	7.5/9.7
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	D-24-8
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W
		Χωρητικότητα	uF
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	61
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	730X545X285
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	850X620X370
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	25/28
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g	R32/530
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	φ6,35 /φ9,52
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	20/10