

TESLA TA36FFCL-1232IAW



LASTNOSTI

Anti glivična funkcija, Samočiščenje, Samodiagnoza, Top plate/cover improved, Super EMC performance, Ohišje zaščiteno proti rjavenju, Napredno samoodtajanje, Sistem tihega pretoka zraka, Backup Switch, Turbo funkcija, Hydrophilic Aluminium Fin, Način spanja, Prikazovalnik kode napake, Sistem tihega pretoka zraka, Odvod kondenza na obeh straneh notranje enote, Več hitrosti ventilatorja, Samodejni ponovni zagon, Časovnik, Air blade, Pralni filtri, Anti-Cold-Air funkcija (Heat Pump Only), WIFI, I FEEL funkcija

Kapaciteta		12000BTU	
Napajanje: Napetost / Frekvenca		V/Hz	
Način delovanja		Hlajenje	Ogrevanje
Nazivna moč		3500(800-3800)	3600(800-4100)
Vhodna moč		1190(100-1500)	1150(100-1400)
Delovni tok		5.5(0.6-6.7)	5.4(0.6-6.4)
SEER-SCOP/ Energijski razred		6,21/A++	4,04/A+
Temperaturni obseg		(°C)	-15~30°C
Poraba energije (na leto, na podlagi standardnih rezultatov preskusov)		kwh	198
Razvlaževanje		Kg/h	0.8
Stopnja zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)		(IP)	IPX0/IPX4
Razred električne zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)		Class I / Class II	I/I
Max. Poraba		W	1900
Max. Tok		A	9.5
Kompresor	Model	GSD088RKA6JV6B	
	Vrsta	DC	
	Blagovna znamka	Highly	
Notranja enota	Ventilator	Model	YYK18-4B
		Vhodna moč	W
		Kapacitea	uF
		Hitrost vrtenja RPM	r/min
	Dimenzija ventilatorja	Premer / Dolžina	
		mm	
	Pretok zraka		m³/h
	Glasnost delovanja notranje enote dB		dB(A)
	Dimenzija notranje enote		mm
	Dimenzija pakiranja		mm
	Neto teža / Bruto teža		Kg
Zunanja enota	Ventilator	Model	D-24-8
		Vhodna moč	W
		Kapacitea	uF
		Hitrost vrtenja RPM	r/min
	Dimenzija ventilatorja	Dolžin	
		mm	
	Glasnost delovanja notranje enote dB		dB(A)
	Dimenzija notranje enote		mm
	Dimenzija pakiranja		mm
	Neto teža / Bruto teža		Kg
Instalacija	Vrsta plina / Teža		g
	Max. Sesalni pritisk / Max. Tlačni pritisk		Mpa
	Tekočina / Plin		mm
Max. dolžina instalacije/ Max. višinska razlika		m	