



Značajke

Funkcija protiv gljivica, samočišćenje, samodijagnostika, Top plate/cover improved, izvrsne EMC karakteristike, kućište od nehrđajućeg čelika, samootapanje, tihi dizajn, Backup Switch, Turbo funkcija, Hydrophilic Aluminium Fin, stanje mirovanja, indikator grešaka, niska razina buke, dvosmjerni kondenzator, višestruka brzina ventilatora, automatsko ponovno pokretanje, tajmer, Air blade, filter koji se može prati, anti-hladan zrak (Heat Pump Only), WIFI, I FEEL and Lysozyme filter

Kapacitet		12000BTU		
Napajanje	V/Hz	220-240V~/50HZ		
Način hlađenja i grijanja		Hlađenje	Grijanje	
Nominalni kapacitet	W	3500(800-3800)	3800(1000-4200)	
Ulazna snaga	W	1180(100-1600)	1100(300-1600)	
Ulazna struja	A	5.6(0.7-7.8)	4.9(0.6-6.4)	
SEER-SCOP/ Energetski razred	W/W	6,19/A++	4,03/A+	
Radni raspon	(°C)	16~49°C	-15~30°C	
Potrošnja energije (godišnje, na temelju standardnih rezultata ispitivanja)	kwh	198	938	
Odvlaživanje / Isušivanje	Kg/h	1		
Stupanj zaštite (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4		
Stupanj električne zaštite (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I		
Maksimalna potrošnja	W	1900		
Maksimalna struja	A	9,5		
Kompresor	Model	KSN98D34UER3		
	Tip	DC		
	Brand	GMCC		
Unutarnja jedinica	Motor ventilatora	Model	YK18-4B	
		Ulazna snaga	W	/
		Kapacitet	uF	1,5
		Brzina RPM	r/min	1280/1130/990/850
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ97.8x558
	Protok zraka		m ³ /h	600
	Razina buke dB		dB(A)	53
	Neto dimenzije		mm	750x285x200
	Bruto dimenzije		mm	802x346x267
Neto / Bruto težina		Kg	8,5/10.5	
Vanjska jedinica	Motor ventilatora	Model	D-35-10A	
		Ulazna snaga	W	48
		Kapacitet	uF	/
		Brzina RPM	r/min	920/700/540
	Ventilator	Dimezije	mm	407
	Razina buke dB		dB(A)	62
	Neto dimenzije		mm	705x279x530
	Bruto dimenzije		mm	825x326x595
	Neto / Bruto težina		Kg	22.5/26
	Vrsta plina / količina		g	R32/560
Maksimalni pritisak		Mpa	4.3/2.5	
Cijevi	Tekućina / plin		mm	φ6,35/φ9,52
	Maksimalna duljina / Visinska razlika		m	20/10