



## Značajke

I Feel / Slijedi me funkcija, Funkcija povjetarca, Pаметan protok zraka, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, nehrđajuće kućište, Neovisni način odvlaživanja, Super tih dizajn, Protok zraka s niskom razinom buke, Turbo način rada, Automatski način rada, Stanje mirovanja, oznaka koda kvara, automatsko ponovno pokretanje, vremenski programator, 4 brzine ventilatora, vanjski ventilator s pet brzina, grijanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, 1W u pripravnosti, dvostrana odvodnja, pokretanje u širokom naponskom rasponu, sterilizacija na 56 °C, otkrivanje curenja rashladnog sredstva, daljinski upravljač, memoriranje položaja krilaca, Skriveni LED zaslon, displej UKLJUČENO/ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 °C, Brzo hlađenje i grijanje, držač daljinskog, Pametni dizajn krilaca za protok zraka, Jednostavno čišćenje, Hidrofilna aluminijska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Inteligentno uključivanje/isključivanje, Poboљšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija, Horizontal swing, Wi-Fi, dodatan Health filter

<b>Kapacitet</b>		12000BTU	
<b>Napajanje</b>	V/Hz	220-240V~/50HZ	
<b>Način hlađenja i grijanja</b>		<b>Hlađenje</b>	<b>Grijanje</b>
<b>Nominalni kapacitet</b>	W	3400(800-3800)	3500(800-4000)
<b>Ulazna snaga</b>	W	1340(200-1500)	950(200-1400)
<b>Ulazna struja</b>	A	5.9(0.8-6.6)	4.1(0.8-6.1)
<b>SEER/ Energetska klasa</b>		6,2/A++	/
<b>SCOP/ Energetska klasa - prosječna</b>		/	4,0/A+
<b>SCOP/ Energetska klasa - grijanje</b>		/	5,1/A+++
<b>Radni napon</b>	°C	16-49	-15-30
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)</b>	kWh	192	/
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosječna</b>	kWh	/	840
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grijanje</b>	kWh	/	851
<b>Odvlaživanje / Isušivanje</b>	Kg/h	1,7	
<b>Stupanj zaštite (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX0/IPX4	
<b>Stupanj električne zaštite (IN) / (OUT)</b>	Class I / Class II	I/I	
<b>Maksimalna potrošnja</b>	W	1600	
<b>Maksimalna struja</b>	A	9	
<b>Kompresor</b>	Model	KSN89D28UE4A31	
	Tip	Rotary	
	Brand	GMCC	
<b>Unutarnja jedinica</b>	Protok zraka	m <sup>3</sup> /h	600
	Razina buke dB	dB(A)	36/40/45/48/54
	Neto dimenzije	mm	750×285×200
	Bruto dimenzije	mm	820×347×277
	Neto / Bruto težina	Kg	7,5/10,5
<b>Spoljašnja jedinica</b>	Razina buke dB	dB(A)	61
	Neto dimenzije	mm	650*455*278
	Bruto dimenzije	mm	760×510×315
	Neto / Bruto težina	Kg	18,5/21
	Vrsta plina		R32
	Količina plina	Kg	0,57
	GWP		675
	tCO <sub>2</sub> eq.		0,38
Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/2.5	
<b>Cijevi</b>	Tekućina / plin	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Maksimalna duljina / Visinska razlika	m	20/10