



Tulajdonságok

I Feel / Follow me, Breeze away, Intelligens légáramlás, ECO, Super EMC teljesítmény, Öndiagnosztika, Intelligens leolvasztás, Öntisztító funkció, Gombaölő funkció, Rozsdamentes készülékház, Független páratlantítási üzemmód, Szuper csendes kialakítás, Alacsony zajszintű légáramlás, Turbo mód, Auto mód, Sleep mód, Hibakód jelzés, Auto újraindítás, Időzítő, 4 ventilátorsebesség, Ötfokozatú kültéri ventilátor motor, Alacsony hőmérsékletű fűtés/hűtés, Méhsejtes szűrő, Mosható szűrő, 1W Készenléti fogyasztás, Kétoldali vízvezetetés, Széles feszültségtartományú indítás, 56°C sterilizálás, Hűtőanyag-szivárgás érzékelése, Távirányító, Légterelő memória, Rejtett led kijelző, Kijelző BE/KIKAPCSOLÁS, Komfortos hűtés, Erős hűtés 60°C-on, Gyors hűtés és gyors fűtés, Távirányítótartó, Okosabb kialakítású lamellák, Könnyű tisztítás, Hidrofil alumínium lamella, Biztonsági kapcsoló, Többféle ventilátor sebesség, I-clean, Intelligens ki-be kapcsolás, Felső lemez/borítás, Automatikus légterelés, Anti-Cold Air, Vízszintes légterelés, Wi Fi, Kiegészítő egészségügyi szűrő

Kapacitás		12000BTU	
Névleges feszültség és frekvencia	V/Hz	220-240V~/50HZ	
Mód		Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	W	3400(800-3800)	3500(800-4000)
Tápfeszültség bemenet	W	1340(200-1500)	950(200-1400)
Bemeneti áramerősség	A	5.9(0.8-6.6)	4.1(0.8-6.1)
SEER / Energetikai osztály		6,2/A++	/
SCOP / Energetikai osztály - átlag		/	4,0/A+
SCOP / Energetikai osztály - melegebb időszakban		/	5,1/A+++
Működési tartomány (°C)	°C	16-49	-15-30
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)	kWh	192	/
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - átlagosan	kWh	/	840
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - melegben	kWh	/	851
Páramentesítés	Kg/h	1,7	
Védettségi fok (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Max. bemeneti fogyasztás	W	1600	
Max. áramerősség	A	9	
Kompresszor	Modell	KSN89D28UE4A31	
	Típus	Rotary	
	Márka	GMCC	
Beltéri	Beltéri levegő keringtetése	m ³ /h	600
	Beltéri zajszint dB	dB(A)	36/40/45/48/54
	Nettó méret	mm	750×285×200
	Csomagolási méret	mm	820×347×277
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	7,5/10,5
Kültéri	Kültéri zajszint dB	dB(A)	61
	Nettó méret	mm	650*455*278
	Csomagolási méret	mm	760×510×315
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	18,5/21
	Hűtőközeg típusa		R32
	Hűtőközeg tömege	Kg	0,57
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,38
Max. Kiürítés / Max. Szívási nyomás	Mpa	4.3/2.5	
Hűtőanyag vezetékek	Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Max. hűtőközegcső hossz / Max. szintkülönbség	m	20/10