

TESLA TA53FFCL-1832IA



FEATURES

Λειτουργία Anti-Fungus, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, Λειτουργία I FEEL, Έξυπνη Απόψυξη, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία Ύπνου, Αθόρυβη Λειτουργία, Δυνατότητα Επιλογής Ταχύτητας Ανεμιστήρα, Λειτουργία Αυτόματης Επανεκκίνησης, Χρονοδιακόπτης, Ισοροπημένη Κατανομή Αέρα, Λειτουργία Ομαλής Εκκίνησης Θέρμανσης, Αυτόματη Διάγνωση και Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Super EMC, Πλενόμενα Φίλτρα, Διπλή Υποδοχή Σωλήνα, Διακόπτης ON/OFF στην Εσωτερική Μονάδα, Ανθεκτική Κατασκευή Εξωτερικής Μονάδας, Anti-Rust Cabinet, Πτερύγια Υδροφίλου Αλουμινίου

Ονομαστική Απόδοση		18000BTU	
Τροφοδοσία		V/Hz	
Λειτουργία		220-240V~/50HZ	
Ονομαστική Απόδοση		Ψύξη	Θέρμανση
Ισχύς Τροφοδοσίας		5000 (1500-5200)	5280(130-5400)
Ρεύμα Λειτουργίας		1500 (130-1550)	1450 (220-1450)
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		6.6 (0.9-6.8)	6.4 (1.4-6.5)
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας		6,44/A++	5,12A+++
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)		(°C)	16~49°C
Αφύγρανση		272	1067
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Kg/h	1.6
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX0/IPX4
Μέγ. Κατανάλωση		Class I / Class II	I/I
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		W	1500
Συμπιεστής		A	6.6
Εσωτερική Μονάδα	Μοντέλο		KSN102D32UFZA
	Τύπος		DC
	Μάρκα		GMCC
	Μοντέλο		YYK25-4D
	Ισχύς Τροφοδοσίας	W	66
	Χωρητικότητα	uF	3
	Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	1080/965/850
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm
	Παροχή Αέρα	m³/h	850
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	57/46/42/39/35/25
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	900×310×225
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	970×382×302
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	11/13
	Μοντέλο		D-40-8
Εξωτερική Μονάδα	Μοντέλο		D-40-8
	Ισχύς Τροφοδοσίας	W	62
	Χωρητικότητα	uF	/
	Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	900
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm
	Παροχή Αέρα	m³/h	421
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	62
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	800×545×315
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	920×620×400
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	30.5/33.5
Ψυκτικό Μέσο / Βάρος		g	R32/970
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης		Mpa	4.3/2.5
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	φ6,35 /φ12,7
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	20/10