



Caracteristici

I Feel / Follow me, Briză de aer discretă, Flux de aer Smart, ECO, Performanță super EMC, Autodiagnosticare, Dezghețare inteligentă, Funcție de autocurățare, Funcție Anti-Mucegai, Carcasă Anti-Rugina, Mod de Dezumidificare Independent, Design Super Silentios, Flux de Aer cu Zgomot Redus, Mod Turbo, Mod Auto, Mod Sleep, Indicație Cod Eroare, Auto restart, Cronometru, 4 Viteze ale Ventilatorului, Motor ventilator exterior cu cinci trepte, Încălzire/răcire la temperatură joasă, Filtru Fagure, Filtru Lavabil, Drenaj dublu lateral, Standby 1W Standby, Pornire cu gamă largă de tensiuni, Sterilizare 56°C, Pornire cu gamă largă de tensiuni, 56°C, Detectare scurgeri de agent frigorific, Telecomandă, Memorie poziție fante aer, Display LED ascuns, Display ON/OFF, Răcire Confortabilă, Răcire Puternică la 60°C, Racire&Încălzire Rapidă, Suport Telecomandă, Design smart fante aer, Curățare rapidă, Aluminiu Hidrofil Fin, Comutator de Rezervă, Echipat cu mai multe viteze ale ventilatorului, I-clean, Intelligent ON-OFF, Placă superioară/capac îmbunătățită, Fante aer oscilante automate, Anti Aer-Rece, Balans Orizontal, Wi-Fi, Filtru Adițional Sănătate

Capacitate		18000BTU	
Tensiune și frecvență nominală	V/Hz	220-240V~/50HZ	
Mod		Răcire	Încălzire
Capacitatea nominală	W	5100(1300-5300)	5200(1300-5300)
Putere	W	1670(280-1800)	1400(220-1500)
Curent intrare	A	7.4(1.2-7.9)	6.2(1.0-6.6)
SEER/ Clasa energetică		6,7/A++	/
SCOP/ Clasa energetica - medie		/	4,0/A+
SCOP/ Clasa energetica - mai cald		/	5,3/A+++
Niveluri de temperatură	°C	16-49	-15-30
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)	kWh	266	/
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mediu	kWh	/	1144
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mai cald	kWh	/	937
Dezumidificare	Kg/h	2,5	
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Consum Max. Intrare	W	1900	
Curent Max.	A	9	
Compressor	Model	KSN98D25UER3	
	Tip	Rotary	
	Marcă	GMCC	
Interior	Circulația aerului interior	m ³ /h	850
	Nivelul de zgomot la interior dB	dB(A)	40/46/52/54/57
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	900x310x225
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	970x382x302
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	10/13,5
Unitate exterioară	Nivel de zgomot la exterior dB	dB(A)	62
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	705x530x280
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	825x595x345
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	23/27
	Tip refrigerant		R32
	Greutate refrigerant	Kg	0,54
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,36
Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.	Mpa	4.3/2.5	
Conductă refrigerant	Parte Lichidă/ Parte Gazoasă	mm	Dg4/Dg10(1/4-1/2)
	Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	m	25/15